

烟气消白设备技术 利企环保烟气消白设备 烟气消白设备

产品名称	烟气消白设备技术 利企环保烟气消白设备 烟气消白设备
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管换热式烟气消白设备

通过脱硫、除雾、除尘冷凝出来的烟气，温度降至50℃，此时的烟气通常是饱和湿烟气，需要整体式热管换热器再次加热升温到85℃以上，转变为蒸汽，蒸汽在压差的作用下上升至放热段；受管外净烟气的冷却作用，蒸汽冷凝并向外放出汽化潜热，净烟气获得热量，冷凝液依靠重力回到受热段，如此周而复始，原烟气热量便传给净烟气，使净烟气得到加热，达到烟气脱白的效果。

热管换热式烟气消白设备

热管式烟气换热器安装在引风机后脱硫塔入口前的位置，能使脱硫塔入口烟气降至90-100℃，这样烟气温度降低后烟气体积变小，原脱硫塔内的上升流速自然变小，与脱硫液接触反应时间延长，则脱硫效率相应提高，同时，重庆烟气消白设备，由于入口烟气温度的降低，则在烟气入塔时与脱硫液接触时产生的水蒸气量也会大大降低，则会减少烟气中水蒸气占有的体积，焦化厂烟气消白设备，烟气总体积量减少，烟气消白设备咨询，此外由于入口烟气温度的降低，在脱硫塔内总的运行温度都会降低，排出烟气中所含的饱和湿度含水量大大减少。此外，净烟气通过MGGH温度可以提升至80℃，烟气消白设备技术，此排放温度下，净烟气属于不饱和状态，因此不会产生“白烟”。

冷凝再热式烟气消白设备

烟气消白治理工艺技术简介

- (1) 采用冷凝法和升温法相结合，减少排烟中的水蒸汽含量，提高排烟温度。
- (2) 脱硫前的烟气降温过程中，会释放显热和大量的冷凝潜热，这部分热量通过大气散失或烟气余

热利用。

(3) 利用脱硫塔入口前的烟气热量，来解决脱硫塔出口烟气升温过程中需要消耗大量的热量。

(4) 烟气冷凝过程中，采用各种除尘除雾装置实现对烟气的进一步净化功能（除尘、除湿）。

烟气消白设备技术-利企环保烟气消白设备-烟气消白设备由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司位于山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利企环保在节能设备中享有良好的声誉。利企环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。利企环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。