

木工四面刨报价 强瑞木工机械 木工四面刨

产品名称	木工四面刨报价 强瑞木工机械 木工四面刨
公司名称	金华市强瑞木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区洋埠镇戴家村加油站旁
联系电话	13957991453

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：金华市强瑞木工机械有限公司

金华市强瑞木工机械有限公司（原金华市科瑞木工机械厂）是中国木工机械行业的国家高新技术企业。

【四面刨】 【单面压刨】 【压刨机】 【刨锯机】 【双面刨】

进料方式不同会影响机床加工时件的定位和压紧，从而影响工件的加工精度。

通常情况下，木工四面刨报价，薄而长的刚度较差的工件，进料机构的各压紧辊的压紧力要小，木工四面刨多少钱，而压紧辊相应地要多。短方材等刚度好的工件，进料机构的各压紧辊压力可大，压紧辊也可相应地减少。

强瑞木工机械期待您来电洽谈合作！

金华市强瑞木工机械有限公司（原金华市科瑞木工机械厂）是中国木工机械行业的国家高新技术企业。

【四面刨】 【单面压刨】 【压刨机】 【刨锯机】 【双面刨】

木工机械安全操作大全

- 1、无安全防护装置或失效的机械不得使用。
- 2、操作木工机械时严禁戴手套，并应扎紧袖口，理好衣角，扣好衣扣，女i必须戴工作帽，长发不得外露。
- 3、加工的木料不得有钉子、铁丝、铰链及石、砂等杂物，否则应预先清除。
- 4、带有裂缝（斜层）和节疤的材料，进料时不要太快，并尽可能使手离开切削工具远一些。
- 5、搬运木料应注意前后、左右有无人及障碍物等；堆放较高木料时，须用扒钉钉牢，以防发生事故。
- 6、用铁钩吊运木材时，应将铁钩插入木材内，不得钩在木材表面。以防木材掉下来造成事故。
- 7、工作场所严禁烟火，并设置必要的消防器材；吸烟和熬胶应在指i定地点，熬完胶后应将余火熄灭，否则熬胶地点不准离人。
- 8、工作完成后，木工四面刨，应切断电源，并将刨花、木屑等用扫帚打扫干净，不准用手直接揩擦。

强瑞木工机械期待您来电洽谈合作！

金华市强瑞木工机械有限公司（原金华市科瑞木工机械厂）是中国木工机械行业的国家高新技术企业。

【四面刨】【单面压刨】【压刨机】【刨锯机】【双面刨】

木工机械零件安全

主要是规定外载荷和规定时间内，零件不发生断裂，过度变形，过度磨损，木工四面刨品牌，过度腐蚀以及不丧失稳定性。为了保证零件安全，设计时必须使其有足够的强度，足够的刚度，必要的耐磨性和抗腐蚀性及受压时的稳定性。

这些都是需要设计者非常重视且不允许出问题的地方。

强瑞木工机械期待您来电洽谈合作！

木工四面刨报价-强瑞木工机械(在线咨询)-木工四面刨由金华市强瑞木工机械有限公司提供。金华市强瑞木工机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事四面刨，四面刨厂家，四面刨品牌的厂家，欢迎来电咨询。

