

止水胶优良止水密封性能 单组份聚氨酯密封胶单支规格

产品名称	止水胶优良止水密封性能 单组份聚氨酯密封胶单支规格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

止水胶优良止水密封性能 单组份聚氨酯密封胶单支规格

单组份聚氨酯遇水膨胀密封胶产品说明：

单组份聚氨酯遇水膨胀密封胶是遇水膨胀的聚氨酯密封胶，可在任何潮湿或水下结构的混凝土、金属、玻璃等环境中固化和膨胀的密封材料，这些结构可以是平滑或粗糙不平的，在受到浸水后的胶体吸收水份膨胀，具有优良的止水密封性能。

施工安全要求：

- 1、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作现场注胶工人应全面掌握注胶相关的施工安全技术和质量标准。
- 2、现场施工人员必须穿平底软鞋，不准穿带跟、带钉和硬底皮鞋，以免损伤和影响施工表面质量。
- 3、施工人员应身穿工作服，带好防护用具（安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套等）方可施工操作。
- 4、施工现场及作业面的周围，不准存放易燃、易爆物品。
- 5、进行箱涵顶部的密封胶施工时应有相应的安全防护措施，并设安全员监护。
- 6、现场调胶时，不得使其外漏，调胶后对其进行遮盖防护，避免尘土进入。
- 7、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。

8、移动操作平台时，作业人员必须站立在箱涵底板上，不得带人移动。

应用范围：

隧道、地铁、水电站、港湾、连续墙、电缆沟、预留孔、穿墙管、等工程的结构接缝或空隙、混凝土建筑的伸缩缝、施工缝、窗框、砖墙砌缝、玻璃或H钢板、钢筋、螺栓锁缝防水。

以上内容均属于经验之谈，我公司实体企业，诚信经营，质量有保障，价格方面可面议或电议，我们会根据工程的多少进行一个合理的报价。还请多多关注我们。