

可维护注浆管90米/箱

产品名称	可维护注浆管90米/箱
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/米
规格参数	颜色:绿色 标准:国标 直径:20mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、注浆管种类分两种：

我公司生产的注浆管分两种:一种是一次性注浆管又叫弹簧骨架注浆管,规格为外径12mm,内径8mm,包装规格为120米/箱;另一种是可重复使用型注浆管又叫可维护注浆管,外径规格为20mm和24mm,内径均为8mm,外径20mm的注浆管包装规格为90米/箱,外径24mm的包装规格为50米/箱。

二、可维护注浆管产品优点：

- 1、可维护注浆管安装简单，成套提供。不需要特殊的安装设备，可以在施工现场根据接缝的实际要求准备截取长度（推荐长的注浆出口长度不要超过6米），注浆时间可以任意选择。
- 2、可维护注浆管的内芯为刚性内芯可以确保在混凝土压力下不会被压扁。骨架外无纺布滤布层只允许水和灌浆液通过，其它如混凝土中的水泥浆等阻隔在注浆管外，可维护注浆管全断面通畅使用。可维护注浆管柔韧性非常高，在弯角处放置方便，无需切割和连接。
- 3、可维护注浆管在压力作用时注浆管内注浆时，浆注可以保持均匀地充满整个管子。
- 4、系统容许在相对注浆。安装注浆管并不会影响建筑。安装或注浆过程并不会危害混凝土。注浆后可以确保密封。如果不渗漏，可以不注浆。

三、可维护注浆管质量验收标准

- 1) 验证可维护注浆管的材质、品种、规格、质量及适用场所符合设计要求和施工。
- 2) 管子敷设连接紧密，管子切断断口光滑，可维护注浆管连接处距混凝土表面不小于15mm，可维护注浆管口外露长度不小于20cm。

3) 可维护注浆管注浆口每十米布设一个，可维护注浆管之间间距不小于5cm，可维护注浆管安装长度不小于10m。

4) 可维护注浆管之间尽量减少交叉。

四、可维护注浆管止水性能原理：

混凝土浇注过程中，在承受外部混凝土压力时，包裹在可维护注浆管外侧的橡胶盖条由于压力的作用紧紧贴在中间轴管的出料孔上，从而关闭整个系统，防止浇注过程中混凝土浆液混入可维护注浆管。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的可维护注浆管的端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封

可维护注浆管是一种预埋注浆管系统，可维护注浆管用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装可维护注浆管是非常合适的。