

齐达康井口气回收-排水采气增压装置

产品名称	齐达康井口气回收-排水采气增压装置
公司名称	武汉齐达康环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市阳逻经济开发区圆梦北路专顺物流园
联系电话	027-84457600 15827042259

产品详情

井口气回收-排水采气增压装置产品概述：

气井经过长期开采，井口压力从高压慢慢降至0.3~ 2 MPa左右，从气井出来的天然气（含少量水）需要增压至2MPa以上后通过长输管道至处理站集中处理，且当气井压力过低时需注入高压天然气提升地层压力以达到增加井口产量。

YB型排水采气增压装置，通过采用压缩机增压输送，降低气井（气水井）井口流动压力，进一步提高气藏采收率，达到挖潜增效、保产保供的目的。

井口气回收-排水采气增压装置技术参数：

技术规格	设备型号					
	YB 0.42-74A	YB 1.0-60	YB 1.2-45	YB 1.2-66	YB 2.0-45	YB 1.25-90
结构形式	撬装式、一级压缩、压比<5					
进气压力 (MPa)	3-13	0.3-6	0.3-6	0.3-6	0.3-4	
排气压力 (MPa)	15	1-9	1-6	1-6	1-4	
排气量 (Nm ³ /d)	10000-60000	5000-60000	5000-40000	5000-40000	5000-40000	
介质含液量	90%	90%	90%	90%	90%	
电机功率	37+37	30+30	45(电驱)	66 (燃驱)	45	

(kW)							
总功率 (KW)	82	72	52	66	52		
油箱 (L)	1500	1000	400	400	400		
外形尺寸 (m)	4.5 × 2.5 × 2.75	5 × 2.4 × 2.75	2.8 × 2.4 × 2.75	6 × 2.4 × 2.75	4.8 × 2.4 × 2.75	8 × 2.4 × 3	9.5 × 2.4 × 3

可根据客户现场工况需求定制产品