

中空玻璃设备 特赛斯遮阳科技 中空玻璃

产品名称	中空玻璃设备 特赛斯遮阳科技 中空玻璃
公司名称	张家港博特赛斯遮阳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市金港镇中华路129号
联系电话	18362212032 18362212032

产品详情

中空玻璃作为建筑节能材料，因其具有良好的隔热和隔音性能而被广泛应用。同时对中空玻璃的质量要求越来越高。据了解，中空玻璃大的质量问题就是在使用中空气层结露，而空气层结露的原因就是空气层的露i点在使用过程中升高了。因此控制中空玻璃的露i点是控制中空玻璃质量的关键。中空玻璃在使用过程中，中空玻璃设备，当环境温度降低到使玻璃表面温度降低至干燥空气层内的露i点时，干燥空气层的表面会产生结露或结霜。由于玻璃内表面的结露或结霜而影响中空玻璃性能。如果保证空气层在零下40摄氏度以上不结露，中空玻璃在使用过程中是不出现空气层结露现象的。

博特赛斯遮阳科技主要从事遮阳产品的技术研发、生产、销售；玻璃及玻璃制品的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，

中空玻璃优点

1. 光学性能根据所选用的玻璃原片，中空玻璃可以具有各种不同的光学性能。其可见光透过率范围为：10% ~ 80%；光反射率范围为：25% ~ 80%；总透过率范围为：25% ~ 50%。
2. 绝热性能中空玻璃具有优良的绝热性能。在某些条件下，其绝热性能可优于混凝土墙。据统计，一些欧洲国家采用中空玻璃比普通单层窗每m2每年可节省燃料油40 ~ 50L。高温物体向低温玻璃辐射的热量与物体的辐射发射率有关，玻璃的辐射发射率较大为0.82，如果在玻璃上镀上一层低辐射膜，便可使其辐射的热量减少，起到保温作用。如果在中空玻璃的两个内表面分别镀上遮阳膜和低辐射膜，夏天挡住炎热的太阳光，冬天防止室内热量散失，就达到了冬暖夏凉的目的。
3. 隔声性能中空玻璃具有超好的隔声性能，中空玻璃生产设备，其隔声效果通常与噪声的种类和声强有关，一般可使噪声下降30 ~ 44dB，对交通噪声可降低31 ~ 38dB，即可以将街道汽车噪声降低到学校教室要求的安静程度。

我公司具体地址位于张家港市金港镇中华路129号政宏玻璃四车间，欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，我们以共赢、为经营理念，以全新的管理模式和周到的服务，用心服务于客户。

密封在试验压力低于环境气压 $10 \pm 0.5\text{KPa}$ ，中空玻璃，厚度增长必须0.8mm，在该气压下保持2.5h后，厚度增长偏差 $<15\%$ 为渗漏全部试样不允许有渗漏现象

露i点将露i点仪温度降到 -40 度，中空玻璃生产厂，使露i点仪与试样表面接触3min全部试样内表面无结露或结霜

紫外线照射紫外线照射168h试样内表面不得有结雾和污染的痕迹

气候循环及高温高湿气候试验经320次循环，高温、试验经224次循环，试验后进行露i点测试。总计12块试样，至少11块无结露或结霜隐框幕墙选用中空玻璃时，必须做到中空玻璃第二道密封胶一定要采用硅酮密封胶，并与结构性玻璃装配用密封胶相容，即两者必须采用相互相容的密封胶。当结构性装配使用某一硅酮密封胶，i好订购的中空玻璃密封胶层也用同一厂硅酮密封胶。

中空玻璃设备-特赛斯遮阳科技(在线咨询)-中空玻璃由张家港博特赛斯遮阳科技有限公司提供。张家港博特赛斯遮阳科技有限公司是从事“遮阳产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：时总。