

河北硕晟环保 兴安盟回转窑密封圈

产品名称	河北硕晟环保 兴安盟回转窑密封圈
公司名称	河北硕晟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区彭庄工业园
联系电话	18733661585 18733661585

产品详情

节能环保型活性石灰回转窑煅烧系统主要设备包括竖式预热器、转运溜槽、回转窑、燃烧装置、竖式冷却器、脉冲袋式除尘器等设备，整套系统设备操作可靠，自动化程度和劳动生产率高，产品质量好。水泥回转窑属于建材设备类，是石灰窑的一种。水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备，特点是结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高，而窑头窑尾密封的好坏，直接影响到回转窑热工制度及运行成本。河北硕晟环保科技有限公司此密封装置为柔性结构它主要由环型轴承架、横向轴、轴承、环型滑槽、环型密封挡板、鱼鳞片构成，环型轴承架焊接在窑筒体外圆周面上，轴承通过横向轴锁定在环型轴承架上，环型密封槽围在轴承上，回转窑密封圈，并与轴承、环型轴承架、横向轴组成一个轴承旋转系统，在环型滑槽的两侧分别设有环型密封挡板，此挡板通过焊接工艺与环型滑槽连为一体，环型滑槽通过螺丝与弹性鱼鳞片相连，由于采用了上述方案，窑筒体在旋转的过程中与密封装置的摩擦都在轴承与环型滑槽之间完成，而窑筒体的轴向窜动和纵向摆动都能与弹性鱼鳞片实现柔式结合，从而达到保护窑筒体延长密封装置寿命和柔式密封的多种作用。

钢铁工业，氧化铝工业，耐火材料等工业都是石灰消耗大户，近两年这几个行业都是高速发展的行业。石灰窑主要由窑体、上料装置、布料装置、燃烧装置、卸灰装置、电器、仪表控制装置、除尘装置等组成。不同形式的石灰窑，它的结构形式和煅烧形式有所区别，工艺流程基本相同，但设备价值有很大区别。当然使用效果肯定也是有差别的。窑下出灰也一样，卸灰没有密封，大量热量让卸灰时让灰带出了窑外，造成出灰温度高甚至出红灰，特别是气烧窑，那里漏气火就向那里跑，严重时火直接从窑下吹出来了。再说卸灰不封闭，出灰时就必须停风，频繁的停风、供风造成窑内温度不稳定，同时也减少了石灰窑的有效工作时间，产量自然下降。可以说凡是窑顶封闭不好的石灰窑和出灰不封闭的窑都会出现大量生烧。而且产量低，灰的质量差。解决石灰窑密封问题其实也很简单，窑顶要安装布料器。

石灰窑设备在环保方面也做出了很大的贡献，近两年国家对工业生产的环保要求越来越高，通过对石灰窑设备进行改造可以达到节能环保的目的，石灰回转窑构先进，低压损的竖式预热器能有效提高预热效果，经预热后的石灰石入窑分解率可达20-25%，并可直接利用10-15mm细粒级石灰石；

可靠的回转窑两端组合式鳞片密封。使漏风系数小于10%使用复合型耐火材料，以减少辐射热损失；填充式、可分区通风的圆形或方形竖式冷却器，使出冷却器的石灰温度为800C+环境温度，便于输送、储存，并可将入窑二次空气预热到700C以上，减少了运动部件和特殊材料。石灰窑中热膨胀系指制品在加热过程中发生的长度变化，其表示方法分为线膨胀率和线膨胀系数。石灰窑线膨胀率系指由室温升至试验温度时试样长度的相对变化百分率。平均线膨胀系数系指由室温升至试验温度时，平均每升高1℃，试样长度的相对变化率。

河北硕晟环保-兴安盟回转窑密封圈由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限公司为客户提供“回转窑密封,回转窑窑头密封,回转窑窑尾密封,碳硅铝复合板”等业务，公司拥有“硕晟”等品牌，专注于密封件等行业。在廊坊市广阳区彭庄工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事化工窑密封，化工冶金窑密封，化工回转窑密封的厂家，欢迎来电咨询。