

电动门水晶门 创辉门业卷帘门 西吉水晶门

产品名称	电动门水晶门 创辉门业卷帘门 西吉水晶门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

卷帘门卷帘门与墙壁水平分离。它包括一个窗帘，一个座板，一个导轨，水晶门片生产厂家，一个支架，一个卷轴，一个盒子，一个控制盒，一个卷帘门，一个限制器，一个门槛，水晶门哪家好，一个手动快速释放开关装置，按钮开关和安全装置由13个部件组成，通常安装在不方便被墙壁隔开的地方。卷帘门适用于公共场所或住宅，如商业外墙，车库，商场，医院，工厂和矿山。特别是，门开口大，方便快捷地打开地面门体不方便的地方。卷帘门分类传统的星盘卷帘门也叫星板门。目前，街上多的二人组依然如此。门开启声音大，手动使用时间长，非常费力，电动仍有噪音。

F. 可与自动火灾报警系统连接，实时反馈疏散门的开闭状态，报警状态，有效推拉动作用等信号，西吉水晶门，接收消防控制室的信号指示，和联动报警装置通过语音提示，指示灯等功能。积极引导人员疏散和逃生;3.常闭防火门监控系统（防火门监控器和门磁开关）：a。机械闭门器使疏散门保持常闭，有效隔离外界，确保安全。 b磁性开关通过防火门监控器将疏散门的开启，电动门水晶门，关闭和故障状态信号转回防火门监控主机。 4.电源和电缆敷设1.至少有一个输入/输出模块连接到每个楼层或每个火区通常打开防火门的电路，作为消防联动触发信号，并且可以连接到任何火灾电路中的门监视器。 。 2.防火门监控主机的工作电源（AC220V）由消防电源提供。

防火门的调试要求1.从门的任一侧手动打开的常闭防火门应自动关闭。安装信号反馈装置时，应将开关状态信号反馈给消防控制室。防火门通常是打开的。双方火灾探测器报警后，应自动关闭，关机信号应反馈至消防控制室。 3.防火门应正常打开。在收到消防控制室手动发出的关闭命令后，应自动关闭，并将关闭信号反馈给消防控制室。 4.防火门应正常打开。在收到现场手动发出的关闭命令后，应自动关闭，并将关闭信号反馈给消防控制室。

电动门水晶门-创辉门业卷帘门-西吉水晶门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公司是一家从事“电动门,肯德基门,防火门,电动卷闸门,感应门,伸缩门,旋转门”的公司。自成立以来，我

们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创辉门业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使创辉门业在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！