

自动伸缩货叉 庆联智能装备 连云港伸缩货叉

产品名称	自动伸缩货叉 庆联智能装备 连云港伸缩货叉
公司名称	安徽庆联智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇镇东工业园
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

伸缩货叉的主要用途

伸缩货叉它直接组装在堆垛机上（升降和移动通道），堆垛机穿过货架之间的通道，完成自动存取操作（也可以安装在固定工作平台或移动电梯上）

也可以理解为：单深伸缩叉或双深伸缩叉！单深度位置是指在堆垛机（或道路）的左右两侧有一个存储位置，而双深度位置是指在堆垛机（或道路）的左右两侧有两个存储位置！

三节伸缩叉（即三节伸缩叉或单深伸缩叉）又分为单板叉（一叉）和双型叉（两叉），也可由多个叉组合而成！

通常情况下，连云港伸缩货叉，单板叉（单叉）属于轻型货叉，用于储存、储存和转移小或重量轻的货物，如：五金制品、轻工业产品等！双叉（两个或两个以上叉）属于重型叉，自动伸缩货叉，适用于存放、储存和转移较大、较重的物品！如：金属材料、机械设备、模具配件等！

伸缩货叉需要定时检查哪些部位？

一、定时检查伸缩货叉扭力极限器六角螺母松紧、顶丝螺丝松紧、封帽螺丝松紧。

A：扭力极限器松了会导致货叉在负载时减速机链条打滑

B：顶丝螺丝松了会导致减速机空转一段时间编码值变化不稳定

C：封帽螺丝松了会导致扭力极限器内键槽梢滑脱

D：扭力极限器需根据货叉实际载荷用扭力扳手拧至适当松紧，不宜过渡拧紧，否则会导致扭力极限器内的摩擦片碎裂！

二、定时检查伸缩货叉减速机链轮封帽松紧。

A：封帽松脱会致使减速机曲轴上的齿轮位移，与扭力极限器的链轮不垂直或水平，从而导致货叉运行时会有异响！

三、定时检查减速机链条松紧。

A：减速机链条过松会出现货叉运行卡顿梗死！

双深位货叉一般都是根据用户的要求或提供的参数来进行设计定型的，每套货叉的参数不同或载重不一样，其设计结构也稍有不同，所以现有型号只能作为参考，如：货叉的长度、行程、负载等，都可以按照用户的要求来设计，常用的比较典型的AHJW68系列、AHJW180系列、AHJW200系列、AHJW250系列、AHJW275系列等，单伸位伸缩货叉，只能作为选型时的参考，智能伸缩货叉，不能以此作为依据！

双深位货叉因为其特殊的构造性能和材料，它可以在80摄氏度恒温下进行作业，也能在零下40度的低温下正常工作，具备全天候工作的性能要求，而且在长期载荷工作状态下，叉体不变形，在负载状态下双深位货叉的叉体下挠度始终在允许范围内；

自动伸缩货叉-庆联智能装备(在线咨询)-连云港伸缩货叉由安徽庆联智能装备有限公司提供。安徽庆联智能装备有限公司是一家从事“伸缩货叉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“庆联”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使庆联智能装备在堆垛搬运机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！