

全自动包装流水线、友鑫

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 全自动包装流水线、友鑫 |
| 公司名称 | 昆山市周市镇友鑫输送机械制造厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:友鑫 型号:3288-12 用途:电子、电器、五金、食品、医药等行业 |
| 公司地址 | 周市镇新镇昆太路412号 |
| 联系电话 | 86 0512 57069728 |

产品详情

| | | | |
|----|-------------------|----|---------|
| 品牌 | 友鑫 | 型号 | 3288-12 |
| 用途 | 电子、电器、五金、食品、医药等行业 | | |

a、线体动力采用1/2hp台湾产荣邦减速马达，配三晶变频调速器，速度为0-4m/min变频可调。

二、线体结构：

a、机身导轨采用40*70铝型材制作,铝合金导轨上表面需贴装饰条。

b、支架采用40*40铝型材制作，铝角马连接，并设可调脚杯。

c、上托板采用1.2mm镀锌板承托。回程托辊每2米装1套3/4 ”

镀锌托辊。

d、输送带采用丹麦产2mm厚绿色pvc防静电输送皮带，。

e、线槽采用40*60铝通制作，每工位放置一个220v二位三孔插座。

f、气管采用1/2 镀锌管制作，每工位配1/2 快速气接咀1只。气管两边设有脚踏管，采用镀锌管制作。

g、线体为长条工作台式，40*40铝合金支撑，台面采用高密度板制作，表面贴2.0t绿色胶皮，物料台面为白色，白色胶条包边。

h、纤体两侧设有单支带罩日光灯，灯管采用飞利浦牌，通长排列，照明线槽采用铝材制作。

i、线体上方设亚克力工艺看板，底板面板均为白色透明每工位设置一块，位置可移动。线体双边摆放