

PCB节气门电阻片 厚博电子 连云港节气门电阻片

产品名称	PCB节气门电阻片 厚博电子 连云港节气门电阻片
公司名称	佛山市南海厚博电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号
联系电话	13925432838 13925432838

产品详情

厚膜电阻是本公司专门为电喷型汽车发动机节气门位置传感器设计的，产品在燃油、润滑油及盐化雾等工业环境中具有较强的抗腐蚀能力，输出线性特性曲线好、抗磨性能强、使用寿命长，可用于多个系统的节气门位置传感器。产品为节气门传感器的厚膜电路板。该产品采用丝网印刷、高温烧结、激光调阻等先进的工艺加工而成

耐磨指数；1000万次 N（合金丝触点，触点压力为 $0.25 \pm 0.1N$ ）

按厚膜的性质和用途，所用的浆料有五类：导体、电阻、介质、绝缘和包封浆料。导体浆料用来制造厚膜导体，在厚膜电路中形成互连线、多层布线、微带线、焊接区、厚膜电阻端头、厚膜电容极板和低阻值电阻。焊接区用来焊接或粘帖分立元件、器件和外引线，节气门电阻片加工，有时还用来焊接上金属盖，以实现整块基片的包封。厚膜导体的用途各异，尚无一种浆料能满足所有这些用途的要求，厚膜节气门电阻片，所以要用多种导体浆料。对导体浆料的共同要求是电导大、附着牢、抗老化、成本低、易焊接。常用的导体浆料中的金属成分是金或者金-铂、钯-金、钯-银、铂-银和钯-铜-银。

厚膜陶瓷电路是本公司专门为各种小型温度应用控制系统设计的陶瓷厚膜加热板：

- 1产品具有、输入输出特性稳定、高精度、线性PTC特性等特点；
- 2具有的散热性能和自控温特性，适合中、小功率电热应用，可靠性高，无机械磨损；

3 产品使用寿命长、一致性好，线路损耗小，连云港节气门电阻片，绝缘性强，耐压可达1500VDC；

4 产品绝缘性，绝缘电阻大于1000M (100V/DC 1.0min)；

该产品适用于小型温度加热控制系统，是理想的电热元件，可设计具有线性正温度系数PTC特性，功率稳定、可靠性好、寿命达50000H以上、使用稳定、方便安装、焊接等。

PCB节气门电阻片-厚博电子-连云港节气门电阻片由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。佛山市南海厚博电子技术有限公司是广东佛山,相关零部件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厚博电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厚博电子更加美好的未来。