

# 水性环氧防腐涂料多少钱 水性环氧防腐涂料 汇隆水性工业涂料

产品名称	水性环氧防腐涂料多少钱 水性环氧防腐涂料 汇隆水性工业涂料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

## 产品详情

应用：

1.隧道，涵洞，矿井，地槽，地沟，污水池，食用清水池，水塔，水池，水性环氧防腐涂料厂，水箱，水闸，冷却塔，地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。

2.各种工业，民用建筑物，屋顶，内外墙，卫生间，厨房，水性环氧防腐涂料多少钱，天沟，水性环氧防腐涂料，阳台，下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝等防水，防潮，防腐蚀等工程。

3.各种宿舍，粮库，仓库，办公室，地坪，各种墙面的防水，防潮，防腐蚀，防漏，防霉。

4.水泥底建筑物，铁路等地基，港口，码头，桥墩，煤矿，油田，地质钻探的灌浆。

氟碳漆的漆膜厚度根据氟碳漆的用途，氟碳漆的种类等不同而各不相同。

氟碳漆实色漆的漆膜厚度通常在30-35微米之间，水性环氧防腐涂料厂家，一道喷涂即可满足一般的防腐要求，每公斤大约可喷涂6平米。防腐要求高或者水上，海边的重要钢结构设施，可以采用两道喷涂的方式喷涂。漆膜厚度60-70微米，可以满足普通地区15年甚至20年的防腐要求，海边、盐雾地区10年左右的防腐要求。

氟碳金属漆的漆膜厚度在30微米左右。氟碳漆金属漆需要喷涂，漆膜厚度要尽可能均匀，否则很容易出现色差。氟碳漆金属漆漆膜厚度不同，外观有所差异。氟碳漆金属漆一公斤可以喷涂6-7平米左右，正常的防腐漆膜厚度。

喷涂上漆：施工中，使用喷涂的施工方式需要注意其空气压力的调节，施工中粘度偏高或者偏低都影响施工质量，选择合适的喷枪直径是高质量成膜的关键，喷枪到基面的距离为20-30 μ m，始终保持其垂直与被施工表面，施工中需要匀速进行；环境限制：施工中的环境因素是十分重要的一个因素，保持施工的温度在5-35 之间，相对湿度为75%以下，保持良好的通风状态；

水性环氧防腐涂料多少钱-水性环氧防腐涂料-汇隆水性工业涂料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市汇隆新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!