

密度板生产厂家 朝阳板 苏州富科达

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 密度板生产厂家 朝阳板 苏州富科达 |
| 公司名称 | 苏州富科达包装材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区胥口镇合丰路158号/宝带西路3383号 |
| 联系电话 | 13372185866 |

产品详情

由木质纤维素纤维交织成型并利用其固有胶粘性能制成的人造板。制造过程中可以施加胶粘剂和(或)添加剂。

纤维板又名密度板，是以木质纤维或其他植物素纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板。制造过程中可以施加胶粘剂和(或)添加剂。纤维板具有材质均匀、纵横强度差小、不易开裂等优点，用途广泛。制造 1立方米纤维板约需2.5~3立方米的木材，朝阳板，可代替3立方米锯材或5立方米原木。发展纤维板生产是木材资源综合利用的有效途径。

经加工制成的刨花，密度板生产厂家，其初含水率大致为40~60%，符合工艺要求的含水率芯层为2~4%，表层为5~9%。因此，要用干燥机对初含水率不等的刨花进行干燥，使之达到均匀的终含水率。然后将经过干燥的刨花与液体胶和添加剂混合。通常在刨花的每平方米表面积上，施胶8~12克。胶料由喷嘴喷出后成为直径8~35微米的粒子，在刨花表面上形成一个极薄而均匀连续胶层。再将施胶后的刨花铺成板坯，其厚度一般为成品厚度的10~20倍。即可进行预压和热压处理。预压压力为0.2~2兆帕，用平板压机或辊筒压机进行。

如何辨别沙发板的好坏：

- (1)夹板有正、反两面的区别。挑选时，沙发板要木纹清晰，正面光洁平滑，密度板，不毛糙，要平整。
- (2)沙发板不应有破损、碰坏、虫糟、排钉孔、死节，密度板价格，毛刺沟痕等疵点。
- (3)沙发板无脱胶现象；

(4)有的沙发板是由两种不同纹路的单板胶贴拼凑在一起制成的，故在选择时要注意，夹板接缝处应严密，没有高低不平现象。尤其是一张沙发板上不要有两种不同纹路，否则会有碍合理使用，造成浪费，影响家具美观。