

# 沥青珍珠岩板 合肥珍珠岩板 安徽炜源建材有限公司

产品名称	沥青珍珠岩板 合肥珍珠岩板 安徽炜源建材有限公司
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13 栋1106室
联系电话	15105608655

## 产品详情

质轻且保温隔热性能优良防火.防尘.防潮，合肥珍珠岩板，不变形改性，不腐烂发霉，无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可天然矿石为原料，有良好的环保性.

主要用于住宅，工业，公共建筑的墙体及楼房屋面，游泳池，冷库，锅炉及一些防水等特殊要求的保温工程。

防火门芯板每部填充材料 防火门芯板的内部填充材料主要有：岩棉、硅酸铝纤维棉、珍珠岩、硅钙防火板等。防火门芯板的主要配件有防烟条（隔烟雾作用）、闭门器（保持门的关闭状态、如用在常开门上起到火灾发生时能迅速关闭门扇的作用）、顺位器（按顺序关闭双开门门扇的作用）；防火门芯板常规配件有防火锁、推杆锁、铰链、防火玻璃等。

轻质耐震性，沥青珍珠岩板，产品容重轻，体积小，密度大约为250kg/立方，该板通过了国家测试中心150万次的振动实验，该板与钢结构焊接为一个整体，可抵9级。隔音性，因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，树脂珍珠岩板，隔声系数大于45dB。施工方便，工效高，施工方便、工期短、施工中无需沙、水泥等材料，无机珍珠岩板，材料堆放简洁、体积小，占用场地设备等资源少、无建筑垃圾，施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量，用发泡水泥板只需3人60分钟即可完成，节约人工成本。

珍珠岩保温板粘贴要求，珍珠岩选段：清除被保温外墙外表面的灰尘，铲除凸出物，凹处用1：2.5的水

泥砂浆找平，并用木抹子拉毛。清理墙面：清除被保温外墙外表面的灰尘，铲除凸出物，凹处用1：2.5的水泥砂浆找平，并用木抹子拉毛。调制珍珠岩粘结剂：将粉料G与涂料S按珍珠岩=2：1的重量比在现场配制粘结剂（视气温、被粘墙体表面状况、粘贴部位的不同，葶量比略有波动），搅拌均匀，调制成粘稠状待用。已调制好的粘结剂应在90分钟内用完。已开始固化的粘结剂不应再用。珍珠岩粘结剂的用量，视墙面平整度不同略有差别。

沥青珍珠岩板-合肥珍珠岩板-安徽炜源建材有限公司(查看)由安徽炜源建材有限公司提供。安徽炜源建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。炜源建材——您可信赖的朋友，公司地址：六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13栋1106室，联系人：李总。同时本公司还是从事安徽岩棉板，安徽外墙岩棉板，安徽岩棉板厂家的厂家，欢迎来电咨询。