

建筑玻璃幕墙 安徽玻璃幕墙 安徽国建承接门窗工程

产品名称	建筑玻璃幕墙 安徽玻璃幕墙 安徽国建承接门窗工程
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽国建门窗幕墙工程有限公司

施工时必须预留伸缩缝，并在缝隙间填塞弹性好、寿命长的密封胶，安徽玻璃幕墙，使之在不同的热胀冷缩中不会出现开裂、失效。幕墙顶部应用铝扣板或镀锌铁皮封闭，全玻璃幕墙，以遮挡雨、雪、冰雹对幕墙的损害，幕墙的四周也应作封闭处理。玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符，玻璃幕墙施工，色泽应基本均匀，铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。同层横梁的标高偏差，当幕墙宽度 ≤ 35m时， ≤ 5mm；当幕墙宽度 > 35m时， ≤ 7mm，同层横梁安装应由下而上进行。

幕墙工程质量应按观感检验和抽样检验进行检验。以一幅幕墙为检验单元，建筑玻璃幕墙，每幅幕墙均应检验。玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符，色泽应基本均匀，铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。玻璃与构件不得直接接触，玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙，每块玻璃下应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100mm的弹性定位垫块。

幕墙定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免幕墙施工和室内外装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。玻璃的尺寸规格是否正确，特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤，发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装。橡胶条和胶条的嵌塞应密实，两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。使用封缝胶密封时，应挤封饱满、均匀一致，外观应平整光滑。

建筑玻璃幕墙-安徽玻璃幕墙-

安徽国建承接门窗工程由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。安徽国建门窗幕墙工程有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽国建领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽国建更加美好的未来。