

钢结构防火涂料厂家推荐 廊坊钢结构防火涂料厂家 百安价格优惠

产品名称	钢结构防火涂料厂家推荐 廊坊钢结构防火涂料厂家 百安价格优惠
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

产品详情

防火涂料应具备一些基本条件

防火涂料应具备一些基本条件。

1, 对被保护基材无腐蚀性或破坏性这就要求防火涂料具有适宜的酸碱性, 因为强酸性和强碱性都会降低基材的力学性能。酸对木材有水解作用, 破坏木材的纤维结构, 降低木材的机械强度; 对钢材有电镀锌腐蚀性, 降低钢材的机械强度。防火涂料对被保护基材应具有较高的黏结牢度面不脱落。木材粘接剂标准规定粘接剂的pH值不应低于3.5, 因此防火涂料的pH值不应低于3.5, 否则其对木基材的粘接强度下降。

2, 良好的使用性能通过化学或物理作用, 厚型防火涂料防火涂料涂层固化后能达到所要求的各种物理性能(如胶合板的剪切强度, 刨花板的平面抗拉, 钢结构防火涂料实用性吸水厚度膨胀等), 并具有一定的耐老化性能。防火涂料阻燃效果好, 且无毒, 燃烧时不产生浓烟和毒气, 使用性能稳定, 方便, 如适用期长, 常温固化, 固化时间短等, 防火涂料原料来源广泛, 价格低廉, 为生产和降低生产费用创造条件。

3, 防火隔热性能这就要求防火涂料在高温下具有一定的防火隔热效果, 保护建筑物结构或限制火灾的蔓延扩大, 提供30min至数小时的耐火时间, 以便给消防人员赢得抢救时间, 以确保建筑结构安全, 钢结构防火涂料厂家排名, 保障国家和人民生命财产的安全。

4, 适当的黏度和流动性一定的流动性能保证防火涂料均匀地分布于基材表面, 使其具有一定的黏结作用和装饰作用。适当的黏度则是保证防火涂料有良好的润湿性, 保证涂层有足够的数量不致使涂料液流失或涂层过厚。

缆刷防火涂料的施工步骤

缆刷防火涂料的施工步骤

??步: 防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净, 待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。

??第二步: 本品施工采用喷涂、刷涂等方法, 使用时应充分搅拌均匀, 涂料稍稠时, 可用适量自来水进行稀释, 以方便喷涂为宜。

??第三步: 施工过程中及涂层未干时之前, 应防水、晒、防污染、防移动、防弯曲, 钢结构防火涂料厂家供应, 如有损坏及时修补。

??第四步: 对于塑料、橡胶外皮的电线电缆, 一般是直接涂刷5次以上, 涂层厚度为0.5-1mm, 大约用量1.5kg/ m², 对于包装有油纸的绝缘电缆, 应先包一层玻璃丝布, 再进行涂刷, 如果在室外或者潮湿的环境下施工, 应加配套罩面清漆。

1,

施工前应清理基材表面, 廊坊钢结构防火涂料厂家, 其表面不得有油污, 水迹, 灰尘等。

2, 本涂料不得与其它涂料混合使用, 饰面型防火涂料不得加入其它成分后使用。

3, 防火涂料如何使用特点有什么

施工前将料搅拌均匀, 刷涂, 喷涂, 辊涂均可, 一般涂刷2~3遍, 每遍间隔4小时以上。

4, 钢结构防火涂料厂家推荐, 本涂料可在5 以上环境施工, 佳施工温度15~25 。

5, 本产品于室内使用, 饰面型防火涂料主要适用于木材, 如木板, 五合板, 纤维板等基材表面使用, 也可用于非承重金属表面, 如通风管道的防火处理。钢结构防火涂料是一种常见的建筑材料, 建筑行业中的利用率非常高。

钢结构防火涂料厂家推荐-廊坊钢结构防火涂料厂家-百安价格优惠由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。天津市西青区百安防火涂料有限公司是从事“防火涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。