

沛德冷凝器胶球自动在线清洗装置 LNQJ

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 沛德冷凝器胶球自动在线清洗装置 LNQJ |
| 公司名称 | 江苏沛德水处理设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区青龙街道福成村委（注册地址） |
| 联系电话 | 18915015338 |

产品详情

冷凝器胶球自动清洗装置组成

发球器：储存胶球的容器，胶球发送和回收。发球器保证胶球发送均匀，不发生堵塞。

收球器：当球离开冷凝器时被收球器捕捉到。整体材质为碳钢或不锈钢，承压10—16bar，有效过流面积大于连接管道的3倍，流体阻力损失小于5Kpa收球网的设计应具有良好的水力特性，以防止网板在水流冲击下振动，收球网的设计应保证不堵球，不跑球。

海绵胶球：选用标准剥皮胶球，适用于各种冷凝器换热管。

微电脑控制器：自动控制、设定清洗频率及时间，也可根据进出冷凝器的水温差设置触发清洗。

胶球清洗装置与传统除垢方式对比

| 方法 | 化学+清洗 | 胶球清洗装置 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 清洗间隔 | 一般半年清洗一次 | 每天清洗1-6次 |
| 清洁方式 | 化学/人工 | 物理/自动 |
| 水垢、污垢的清洁 | 水垢层生成很厚才开始清除 | 水垢 形成就被清除 |
| 环境的污染 | 采用化学药剂，有严重污染 | 只用胶球擦洗，不添加化学品，无 |
| 对设备的损害 | 药剂腐蚀磨损设备，容易成穿孔，设备报废 | 无 |
| 清洗费用 | 一台设备清洗一次1-2万元 | 每年胶球更换费用200-500元，电耗 |
| 条件限制 | 主机需停机 | 无 |