

青原区钢筋焊接网 华东桥梁带肋钢筋网厂 焊接钢筋网片生产厂家

产品名称	青原区钢筋焊接网 华东桥梁带肋钢筋网厂 焊接钢筋网片生产厂家
公司名称	江西华东桥梁工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金奥支路77号
联系电话	13707082389 13707082389

产品详情

钢筋网片量检查步骤如下：

- 1、检查钢筋网片的长度、直径、网距及质量是否符合设计和规范要求。
- 2、检查钢筋网片是否直顺、除锈、除油、擦拭干净。
- 3、检查钢筋网片是否焊接牢固，焊接钢筋网片生产厂家，焊条和焊缝是否符合设计和规范要求。
- 4、环境温度低于-20 和雨天、雪天时，不宜施焊。
- 5、未冷却的接头不得碰到冰雪。
- 6、钢筋网片的尺寸和外观检查应符合下列要求：

长度、宽度、网距的允许偏差： $\pm 10\text{mm}$ 。

对角线之差不大于10mm。

钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、、凹坑、油污及锈蚀等缺陷。

交叉点开焊：不得大于整网片的1%且任一根不得大于本根焊点总数的1/2。网片外边焊点不得开焊。

焊点处可有不大的毛刺和表面浮锈。

混凝土地面间的钢筋网片需要绑扎吗？

混凝土地面加钢筋网，网片之间需要绑扎，已做好的网片中间，不需要绑扎，网的接头处，需要用扎丝绑扎搭接，以保证网的完整，有利于网与混凝土接头处的受力。在网片和网片的接头处，也要保证搭接长度。

Gb50666-2011《混凝土结构施工规范》

4.9钢筋绑扎的细节应符合以下规定:

- 1.钢筋的绑扎和搭接接头应在接头的中心和两端用铁丝固定。
- 2.墙、柱、梁的钢框架内各竖向钢网交叉点应牢固;板上部钢网的交叉点应牢固。

钢筋网片具有焊点牢固、结构合理、网状更为均匀、网面相对扁平、结构十分结实、整体性能较强、有较强的抗焊性和保护肋钢筋的焊接网力强等优点，以使钢筋网片在结构建筑中得到广泛应用。

钢筋网片听名字就可以看出是由钢筋焊接而成的网片。钢筋网片采用低碳钢丝，d6钢筋焊接网，粗细可有用户自己决定，钢筋网片由经纬排列焊接，并且中间带有方形空格，钢筋焊接网厂家，纵横钢筋的交叉角为直角。具有网片平整、焊点牢固、网体结实、受压不易变形等特点。

由于网片的特性常被用于桥面加固以及路面防裂，将铺设在地面并焊接好，然后在网片上覆盖一层5厘米以上的水泥，可有效防止地面开裂，青原区钢筋焊接网，提高地面的寿命，起到保护人们安全的作用。钢筋网片制作快，且造价便宜，尤其是安装简单，能大大缩短工期受到顾客的广泛欢迎。

钢筋网片批发的价格，让您省钱；品牌的质量，让您省心。

青原区钢筋焊接网-华东桥梁带肋钢筋网厂-焊接钢筋网片生产厂家由江西华东桥梁工程材料有限公司提供。青原区钢筋焊接网-华东桥梁带肋钢筋网厂-焊接钢筋网片生产厂家是江西华东桥梁工程材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理

。