

消噪学校 永静 消噪

产品名称	消噪学校 永静 消噪
公司名称	上海永静隔音装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区秋竹路118号
联系电话	13601978160 13601978160

产品详情

如何选择隔音门窗

一、隔音窗材料的选择：

1、普通门窗在中其对隔音的要求是非常低的，故一些门窗生产厂家及街边的门市部等，为了能将产品的成本降低，消噪，尽量以国家的标准去做，采用一些普通的低劣替代品。

2、隔音窗的选用

(1) 隔音窗型材采用海螺塑钢型材优于铝合金型材，其抗声波共振性能好，型材薄壁厚超过1.2mm(大部分普通窗户型材壁厚为0.8~1.0mm)。

(2) 隔音窗玻璃采用多层复合隔音玻璃，有效抵抗声波的穿透。

(3) 隔音窗大量采用隔音材料，在密封条及窗户各个可以产生缝隙的地方，不惜成本的做到。

二、窗户的整体密封性：

窗户在整体使用过程中，他的密封性体现在什么地方。为什么普通的窗户在隔音上效果不理想？因为他的整体密封性上始终不如真正的隔音窗考虑的如此周详，在普通窗户上随处可见透过来的缝隙，而在隔音窗关闭时，在隔音窗上您根本就看不到任何可以透风的缝隙，声音是靠空气振动而形成传播的，隔音窗将声音传播的途径都做到隔绝，自然隔音是非常好的了。

家里“吃灰”的重要原因是木门四周及门底存在缝隙，门窗是防风沙的重要一环.目前新房的门窗密封性都不错，对抗风沙没有问题。但对一般密封不好容易被风沙侵入的是旧式单层玻璃窗户，或者有10年以上的材料老化窗户。针对这种窗户来说，消噪马路，随着墙体开裂、窗户材料老化，皮垫、密封条的损坏，都要进行重装或维修。

多层复合隔音玻璃塑钢窗不但防风沙效果好

隔音效果也好

如果要改造窗户可在室内侧加装一层隔音窗，这要求原窗户的洞口有充足的台面宽度，或者改造窗户的开启扇，更换扇体和五金件来达到密封效果；后就是更换密封条。但很多人家在进行重新装修时，有的把窗户重新更换了，所以单独换密封条的现象很少。

业主一旦进行门窗改造，请公司来做。公司一般会先检查房子的墙体结构、门窗的结构和尺寸，然后定出合理方案。的门窗改造，不但需要换一个好的门窗，还需要做基底层处理。此外，购买窗户时也要注意，要选用隔音玻璃的塑钢窗户，除防风沙外，其保暖和隔音效果都比较好。

一般老式窗换新窗，通常业主应该先去物业咨询。因为目前很多物业要求小区外观保持统一，如果私自更换门窗的材质、形状、颜色跟其他人家不一致，物业不同意安装。所以应该先到物业公司咨询一下应更换门窗的类型、材质、色彩后，再去选择合适的门窗。

隔音窗一般是采用塑钢门窗是由硬聚（PVC-U）门窗框，门窗扇，再配装上玻璃，橡塑密封条，毛条，五金件等配件制成的门窗。其中，门窗框和门窗扇硬聚异型材切割，添加钢衬，焊接等工序制成。硬聚异型材以PVC-U树脂为主要原料，加上一定比例的稳定剂，着色剂，消噪学校，填充剂，紫外线吸收剂等配料，经过配混，剂出成型的。朗斯隔音窗

隔音窗的塑钢门窗的性能具有防水，密封，隔音，隔热，消噪阳台，节能，耐久等良好性能，这不仅与塑钢门窗的材质有关，而且与塑钢门窗的构造有密切关系。隔音玻璃

良好的空气渗透，俗称门窗的气密性，是指当窗扇，门扇关闭以后，在标准状态下室内或室外的空气在单位时间内单位密封间隙长度上渗透的空气体积。

消噪学校-永静(在线咨询)-消噪由上海永静隔音装饰工程有限公司提供。上海永静隔音装饰工程有限公司是从事“真空隔音窗,断桥隔音窗,隔音阳光房,隔音玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵先生。同时本公司还是从事上海隔音窗，浙江隔音窗，江苏隔音窗的厂家，欢迎来电咨询。