

## PZ-600遇水膨胀止水条制品型20x30mm

产品名称	PZ-600遇水膨胀止水条制品型20x30mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	标准:国标 膨胀率:600% 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、PZ-600遇水膨胀止水条种类及特点：

PZ-600遇水膨胀止水条是由高分子吸水膨胀材料和橡胶混练而成的，遇水后能吸水膨胀，膨胀率250—650倍（可调），挤密新老混凝土之间缝隙形成不透水的可塑性胶体。公司生产水膨胀止水胶厂家、BW水膨胀止水胶条厂家等系列产品,PZ-600遇水膨胀止水条是一种的橡胶新产品，是有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。

### 二、PZ-600遇水膨胀止水条膨胀时间：

在大部分情况下，工程的安装进度都非常赶，任何步骤都有规定的时间，不能有太大的误差，PZ-600遇水膨胀止水条的安装在实际应用中需要24小时的时间来初步膨胀，等到完全膨胀则需要5-7天时间，所有安装PZ-600遇水膨胀止水条的工作提前规划好，这样后续的施工步骤才能不被打扰，井然有序的继续下去。

### 三、PZ-600遇水膨胀止水条型号规格介绍：

PZ-600遇水膨胀止水条外形一般是矩形、圆形、梯形、三角形，也可根据工程需要定做各种型号规格。PZ-600遇水膨胀止水条规格主要有：30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、20mm、30mm、10×25mm、10×30mm、R15×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。橡胶止水条种类分为：腻子型橡胶止水条、PZ-600遇水膨胀止水条、加网型橡胶止水条、带注浆管型橡胶止水条。

### 四、施工缝安装PZ-600遇水膨胀止水条：

1、将包裹在PZ-600遇水膨胀止水条外面的隔离纸撕掉，把PZ-600遇水膨胀止水条直接安设在施工缝混凝土表面上，每隔80cm~120cm加设一水泥钉，将止水条与混凝土钉牢，以免错位，同时使止水条与混凝土表面密贴牢固。

2、PZ-600遇水膨胀止水条需要接头时，将要搭接的两根止水条端头 6cm 范围内分别用刀切成斜面或压扁 1/2，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土表面紧密接触，搭接长度须控制在 50mm 以上，错接部位两根PZ-600遇水膨胀止水条间不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上，PZ-600遇水膨胀止水条严禁采用对接，以免在浇筑混凝土时错位形成“决口”。

3、PZ-600遇水膨胀止水条不宜在雨天、雪天和五级以上风天施工，作业环境温度不宜低于 5℃。如寒冷天气可采取辅助增温措施，在确保作业环境温度不低于 5℃的前提下，进行PZ-600遇水膨胀止水条粘贴施工。