

首控江河详细分析气盾坝节制闸各部件参数及生产价格

产品名称	首控江河详细分析气盾坝节制闸各部件参数及生产价格
公司名称	开封首控江河水环境科技有限公司
价格	24000.00/平方米
规格参数	品牌:首控江河 功能:拦河蓄水 行业:水利水资源
公司地址	河南省开封市祥符区科教大道16号
联系电话	0371-22037892 13193789833

产品详情

首控江河详细分析**气盾坝**节制闸各部件参数及生产价格

开封**首控江河**

气盾坝气囊原料：内层由气密性高的资料构成，**气动盾形闸门**骨架资料为高强度NN66或芳纶资料，外层掩盖胶选用耐老化及耐臭氧的EPDM资料。制造工艺类似于汽车轮胎。

规划承载压力：70-80KPa；

规格：长度1m--10m

挡水盾板：

原料：不锈钢、碳钢（外表聚脲或热浸锌）

规格：每单元长5-10m，单元间选用高强度橡胶复合带软连接。

结构：由厚16mm以上钢板制作，弧形，迎水面焊接加强筋。

锚固部分：由一组锚固螺栓和一组压板组成

操控系统：

系统构成：含风机、储气罐、操控阀门，寒冷地区含空乾机；

操控方法有：主动、手动、手自一体三种；

充排时间短：大约20-30分钟；

工作方法：通过PLC液位传感器主动补偿；也可依顾客要求专配。

安保措施：停电或洪患引发断电时，翻开手动排气阀可泄洪。

占地面积：6.5—8.4 平米

混凝土基础部分：

气盾坝可选用植筋技术，在原橡胶坝、水泥翻板坝根底上直接改造，也可在原混凝土坝的根底上直接加高，例如：橡胶坝、水力自控翻板坝的老旧根底上直接施行改造；大幅度地节省工程资金。