

晋宁限位钢制伸缩节 羽拓钢制伸缩节 限位钢制伸缩节价格

产品名称	晋宁限位钢制伸缩节 羽拓钢制伸缩节 限位钢制伸缩节价格
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

产品详情

管道伸缩器详细介绍：

- 1.该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。
- 2.该产品内管材分为铸铁（HT）、镀锌（DX）和钢制（SF）三种。工作压力分PN6、PN10、PN16三种。
- 3.安装前须松开压盘螺栓，限位钢制伸缩节尺寸，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。
- 4.法兰连接采用GB4216.3 - 4126.5标准。
- 5.如选用其它规格可另行生产。

云南钢制伸缩节，晋宁限位钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

波纹补偿器组焊过程

组装波纹补偿器时应应对波纹管采取保护措施，防止焊接电弧烧穿波纹管 and 焊渣飞溅到波纹管上。膨胀节(补偿器)各部位的焊缝不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷，咬边深度不得大于0.5mm.

波纹补偿器承压焊缝焊接之后，应对承压焊缝进行压力试验，试验压力为设计压力的1.5倍。根据膨胀节(补偿器)的容积大小，保压10-30min，检查膨胀节(补偿器)各部位有无渗漏，受压时大波距与受压前波距之比不超过1.15。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，限位钢制伸缩节价格，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

伸缩器作用：

- 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形。
- 2.吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。
- 3.吸收、地陷对管道的变形量。

因为管道的热胀冷缩，所以对于管道来说，就要产生管壁的应力和推拉力；管壁应力大小，影响管道的强度，推拉力增大，管道的固定支架就要做的很大，来承受管道伸缩所产生的推拉力；所以利用伸缩节补偿的变开量办法，以降低管壁应力和推力。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

晋宁限位钢制伸缩节-羽拓钢制伸缩节-

限位钢制伸缩节价格由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司是云南昆明,金属线、管、板制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在羽拓金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创羽拓金属制品更加美好的未来。