

# Straub Werke AG-我司是国内总办事处

产品名称	Straub Werke AG-我司是国内总办事处
公司名称	STRAUB WERKE AG
价格	.00/个
规格参数	型号:STRAUB-FLEX1L 材质:不锈钢 规格:STRAUB-FLEX1L
公司地址	中国 上海市浦东新区 上海市浦东新区东方路8号良丰大厦11G
联系电话	86 21 58763316 13661815048

## 产品详情

型号	STRAUB-FLEX 1L	材质	不锈钢
规格	STRAUB-FLEX 1L	公称直径	48.3-168.3mm ( mm )
连接型式	挠性连接		

我司是国内总办事处,其他多为仿冒(尤其:上海舶强船舶科技工程有限公司)

### straub-flex 1l 斯特劳勃1l型密封接头

the original – 产自瑞士straub(斯特劳勃)独创原设计的管接头 多功能-既是管道接头又是补偿接头 多功能无轴向约束接头,适用于各种管材、煤气、供水、废水处理、工业、电厂及造船。straub-flex型接头有降噪、减震及可膨胀、收缩等功能。工作压力达到16公斤 ( bar ) 管外径由48.3至168.3mm 外壳: aisi304/316ti或镀锌 紧固件: aisi316 l或镀锌 epdm(乙丙橡胶)密封圈: 温度-20 ° c到+80 ° c ; 介质: 可用于各种水质、废水、空气、固体和化学品 (耐化学参数请向straub技术部咨询)。

nbr(丁腈橡胶)密封圈: 温度-20 ° c到+80 ° c ; 介质: 可用于煤气、油、水、燃油和其他碳氢化合物。  
viton a\*(氟橡胶)密封圈: 温度-20 ° c到+80 ° c , 介质: 可用于臭氧、氧、酸类、煤气、油和燃油等 (必须加上钢夹片定位) 40多年来, straub管接头以其独创的原设计在国际上已被公认为管道连接技术上的一项最好的革新。它安装起来迅速简便、具有很高的安全性, 并保证每件产品都是来自瑞士的优质产品