

脚手架厂家 胜帅实业 巫山脚手架

产品名称	脚手架厂家 胜帅实业 巫山脚手架
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

脚手架搭设，这三个地方得特别注意

一、落地式外脚手架

- 1、落地式外脚手架基础应垫平夯实，在基础上沿外脚手架长度方向设置垫板，垫板材质可采用木脚手板或槽钢等；
- 2、在立杆下部150mm处设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆在地上，脚手架价格，横向扫地杆在下，均与立杆相连；
- 3、脚手架四周设置排水沟，采用有组织排水；
- 4、脚手架立杆基础不在同一高度时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不大于1m，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

二、外脚手架里面防护

- 1、应编制专项施工方案，并进行审批，钢管、扣件等进场时对其合格证进行检查，并抽样复检；
- 2、脚手架的钢管应横平竖直，转交位置的大横杆不能超过转角200mm，小横杆外露部分应长短均匀；
- 3、脚手架立杆应分布均匀，一般为1500mm，大横杆应保持水平，一般为1800mm，每步脚手架应设置拦腰杆，一般为600mm和1200mm高；

- 4、脚手架外侧满挂密目安全网，脚手架外的挂立杆表面刷黄色油漆，每隔一组或两组剪刀撑设置一道200mm踢脚板，固定在立杆外侧，踢脚板表面刷黄黑警示色油漆；
- 5、主节点必须设置一道横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除；
- 6、使用前进行验收，悬挂验收合格图牌。

【建筑脚手架】与生活形影不离

在建筑施工现场和装修现场一般都能看到施工工人站在一个架子上正在高处施工.这个架子就是我们这次要说的脚手架.脚手架的出现是为了方便工人的施工，解决垂直或者水平的运输施工.

脚手架的材料可以是木头、是钢材也可以合成材料.根据其结构和使用用途可分为:模板支架、单排脚手架、双排脚手架、装修脚手架、结构脚手架、悬挑脚手架.脚手架品种又有扣件脚手架、门式钢管脚手架、碗扣式、扣盘式、铝合金脚手架.

扣件脚手架承受力大，装拆相对简便，较为重要的是经济，费用不高.缺点就是扣件质量大大影响着其使用质量.适用于搭筑各种形式的脚手架、支撑架以及坡道、看台等临时建筑.门式钢管脚手架结构合理，承载能力大，装拆容易.缺点是没有灵活性，价格较高.主要适用于定型脚手架以及活动展台等.

【建筑脚手架】安全问题，不容松懈

建筑脚手架的安全搭建对于确保工作人员的施工安全是至关重要的.脚手架也是生活建筑部门非常重要的一个环节.因此在搭建过程中要细心、细致，脚手架厂家，为施工安全提供保障.脚手架配件的组合就是完成基本的搭建工作，建筑脚手架，要求施工现场禁止非相关人员出入，并设立警示标志以作提醒.对尚未形成或已失去结构稳定的脚手架部位应加设临时支撑或拉结.

脚手板在长度方向采用平接时，其相接端头需要顶紧，其端部下的小横杆应固定牢固，巫山脚手架，不得浮搁，以免产生滑动，小横杆中心到板端的距离应控制在150-200mm范围内.处于脚手架始、末端的脚手板应与脚手架可靠拴接;采用搭接时，搭接长度不得小于300mm，其始末端也需要拴结牢固.

脚手架的搭建并不是只有脚手架配件本身的质量安全监督，还有外围的设施采用安全防护装备，安全防护栏等都是加强施工安全的有效设施

脚手架厂家-胜帅实业-巫山脚手架由重庆胜帅实业有限公司提供。脚手架厂家-胜帅实业-巫山脚手架是重庆胜帅实业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事重庆建筑扣件，钢管扣件，扣件多少钱一个的厂家，欢迎来电

咨询。