

# Straub Werke AG-我司是国内总办事处

产品名称	Straub Werke AG-我司是国内总办事处
公司名称	STRAUB WERKE AG
价格	.00/个
规格参数	型号:STRAUB-GRIP-L 材质:不锈钢 规格:STRAUB-GRIP-L
公司地址	中国 上海市浦东新区 上海市浦东新区东方路8号良丰大厦11G
联系电话	86 21 58763316 13661815048

## 产品详情

型号	STRAUB-GRIP-L	材质	不锈钢
规格	STRAUB-GRIP-L	公称直径	26.9-609.6mm ( mm )
连接型式	抗拖拉		

我司是国内总办事处,其他多为仿冒(尤其:上海舶强船舶科技工程有限公司)

### straub-grip-l 斯特劳勃l型抗拉脱接头

the original – 产自瑞士straub(斯特劳勃)独创原设计的管接头 标准型接头 适用于工业生产和建造业管线 straub-grip-l型接头是为低压或者薄管壁而设计的普通接头,适用于造船、水、废水处理厂、工业管线以至一般用途,无论是抽吸管线或带压管线, straub-grip-

l型接头都能安全快速的完成安装。其特点是轻型,对于小管径管道,只须收紧一个螺栓便完成安装。

工作压力达到46公斤 ( bar ) 管外径由26.9至609.6mm 外壳: aisi316ti 紧固件: aisi316 l或镀锌 epdm(乙丙橡胶)密封圈: 温度-20 ° c到+80 ° c ; 介质: 可用于各种水质、废水、空气、固体和化学品 (耐化学参数请向straub技术部咨询)。

nbr(丁腈橡胶)密封圈: 温度-20 ° c到+80 ° c ; 介质: 可用于煤气、油、水、燃油和其他碳氢化合物。

viton a\*(氟橡胶)密封圈: 温度-20 ° c到+80 ° c , 介质: 可用于臭氧、氧、酸类、煤气、油和燃油等 (必须加上钢夹片定位)