

日本宇部PA6中国授权总代理商

产品名称	日本宇部PA6中国授权总代理商
公司名称	上海盈伟工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本宇部 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13764188830 13764188830

产品详情

日本宇部PA6中国授权总代理商

代理日本宇部PA6

pa6 日本宇部ube nylon 1013 nw8 尼龙6 中等硬度; 良好的流动性; 韧性良好

pa6 日本宇部ube nylon 1013b 尼龙6 减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 脱模性能...

pa6 日本宇部ube nylon 1013iu50 尼龙6 亚太地区; 抗撞击性, 良好; 热稳定性

pa6 日本宇部ube nylon 1013nw8 尼龙6 亚太地区; 低粘度; 快的成型周期

pa6 日本宇部ube nylon 1015 gnkf 尼龙6 优良外观; 可焊接; 良好的成型性能; 良好的流动性

pa6 日本宇部ube nylon 1015 uc2 尼龙6 优良外观; 可焊接; 热稳定性; 良好的成型性能

pa6 日本宇部ube nylon 1015gc3 尼龙6

pa6 日本宇部ube nylon 1015gc6 尼龙6 减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 自润滑;...

pa6 日本宇部ube nylon 1015gc9 尼龙6 减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 自润滑;... 金属取代

pa6 日本宇部ube nylon 1015gnkf 尼龙6 可焊接; 流动性高; 热稳定性

pa6 日本宇部ube nylon 1015gu6 尼龙6 热稳定性

pa6 日本宇部ube nylon 1015gu9 尼龙6 热稳定性

pa6 日本宇部ube nylon 1015gx78v 尼龙6 抗紫外线性能良好; 热稳定性

pa6 日本宇部ube nylon 1018i 尼龙6 抗撞击性，高

pa6 日本宇部ube nylon 1022 c2 尼龙6 可加工性，良好; 清晰度，高; 粘度，高; 阻隔树脂; 食品接触的合规

了解更多型号价格请来电咨询

PA6特性：

聚酰胺玻纤增强材料可根据产品的特性要求添加玻纤含量在5-60%的范围，这类材料具有很好的强度、耐热性能、优良的抗冲击性能、良好的尺寸稳定性及低翘曲性等。为了满足在工业品方面的使用要求，增强聚酰胺材料应具备以下要求：

1. 优异的强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合
2. 优异的着色性能，*的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品
3. 良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化
4. 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡。

PA6的典型应用领域：

- 1、汽车燃油输送管；2、汽车制动刹车管；3、空调管；4、空压设备软管；
- 5、电缆套工业用高压液压管；6、管快速接头；7、汽车防抱死系统螺线轴；
- 8、滑动机构精密齿轮；9、光缆护套。

由于PA6的综合性能优异，其应用相当广泛，具体有望远镜、食品容器、过滤器、机械工程零部件、汽车内饰件、航空领域、眼镜框、助听器、医用仪器、耐高温零件、近年来PA12在线缆方面的应用尤其突出，水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构，光伏背板以及轴承等。