

mc尼龙棒 尼龙棒 中大集团

产品名称	mc尼龙棒 尼龙棒 中大集团
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中大空调集团有限公司

MC尼龙滑块生产加工

在工程机械中，滑块几乎是不可缺少的部件，如汽车起重机吊臂支承用滑块，过去一直都用黄铜制成，现改用MC尼龙滑块后，塑料尼龙棒，使用寿命提高4-5倍，pa6尼龙棒，MC尼龙滑块使用寿命长，加油后可长期保持润滑性能。同时，还具有抗冲击、抗振、耐疲劳、噪音小、重量轻、装配方便、耐磨等优点。

用MC尼龙代替铜及巴氏合金制成的各类大小轴套、轴瓦等，在工程机械中应用非常普遍。特点：耐磨性、自润滑性能好，在一般热塑性塑料中具有较高的PV值；摩擦系数小，耐冲击、不易抱轴、熔结、不伤轴颈；润滑周期长、减少保养、恶劣环境下适应性强，寿命长。

底板采用含油尼龙衬板

1、含油尼龙底衬板厚度为30mm，其中圆柱体高度为15mm，柱体直径为40mm均匀分布。由于含油尼龙衬板具有较小的吸水率（0.7%），因此可以有效控制底料的厚度。

2、衬板表面圆柱体带料作用非常明显，mc尼龙棒，底料厚度均匀控制在20mm - 30mm左右，并且不会出现大面积塌料现象，底料厚度的有效控制对活动刮板造成的磨损很小，刮板的使用寿命比使用铸石板时延长3倍以上。

3、衬板采用螺栓固定，不会出现衬板脱落现象。

尼龙轮的机械强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度。比拉伸强度高于金属，比压缩强度与金属不相上下，但它的刚性不及金属。抗拉强度接近于屈服强度，比ABS高一倍多。对冲击、应力振动的吸收能力强，冲击强度比一般塑料高了许多，尼龙棒，并优于缩醛树脂。

软化点高，耐热(如尼龙46等，高结晶性尼龙的热变形温度高，可在150度下长期使用.PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250度以上)。

mc尼龙棒-尼龙棒-中大集团由中大空调集团有限公司提供。中大空调集团有限公司位于德州市经济开发区晶华路中大工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中大集团在其它中享有良好的声誉。中大集团取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中大集团全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。