

# 阀门气体密封圈 第二橡胶厂 阀门气体密封圈报价

产品名称	阀门气体密封圈 第二橡胶厂 阀门气体密封圈报价
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

## 产品详情

### 安装密封圈的注意事项

- (1)避免使用旧密封圈。使用新密封圈时，阀门气体密封圈厂家，也要仔细检查其表面质量，确定无小孔、凸起物、裂痕和凹槽等缺陷并有足够弹性后再使用。
- (2)安装时，应先严格清洗打开的液压系统各部位，使用工具，以防金属锐边将手指划伤。
- (3)更换密封圈时，要严格检查密封圈沟槽，清除污物，打磨沟槽底。(8)为防止损坏导致漏油，必须按规程操作，同时，不能长时间超负荷或将机器置于比较恶劣的环境中运转。

### 如何做好硅胶防水圈的贮存工作?

- 1.硅胶防水圈贮存温度应低于25 °C，低于15 °C。温度超过25 °C时，某些形式的损坏可能加速，从而缩短保存期。温度过低，硅胶防水圈会变硬。要谨防在贮存时挤压、弯扭、脆裂等持久性变形和破坏。因此，阀门气体密封圈定制，贮存温度不能低于-15 °C。当将硅胶防水圈从低温中取出使用时，要将温度升到30 °C时再用。
- 2.硅胶防水圈贮存时应避免潮湿，平均湿度不超过65%。任何一种硅胶防水圈上不得有冷凝液。
- 3.硅胶防水圈避免光照，尤其是紫外线含量高的强光。可将硅胶防水圈装入封口的聚乙烯塑料袋中，置阴凉通风处贮存。包装不宜用聚材料。

## 导致硅胶密封圈出现破损的原因分析

硅胶密封圈被腐蚀：产品被腐蚀后发生断裂的情况很好理解，比如硅胶密封圈材质是不耐油的，如何把硅胶密封圈放在有油的环境中长期使用就很容易发生被腐蚀断裂;还有就是有化学腐蚀的环境中如何不使用氟胶密封圈就很容易断裂，阀门气体密封圈，只有硅胶密封圈才有耐腐蚀的特性，所以在产品选择材质的时候就需要了解材质特性和环境介质，只有材质和使用介质相匹配的时候产品才能发挥其大的作用。

阀门气体密封圈-第二橡胶厂-阀门气体密封圈报价由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂为客户提供“橡胶,塑料制品,干燥剂加工及销售”等业务，公司拥有“第二橡胶厂”等品牌，专注于其它等行业。，在山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王彦明。