

PBT台湾长春LONGLITE PBT 1100-211 D

产品名称	PBT台湾长春LONGLITE PBT 1100-211 D
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:台湾长春 型号:1100-211 D 产地:中国台湾 漳州
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

PBT台湾长春LONGLITE PBT 1100-211D

LONGLITE PBT 1100-211D抗溶解性耐化学性耐磨损ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1100SI耐油性能，韧性良好ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1100粘度较大ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1100-211H抗溶解性耐化学性耐磨损ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1100-211L抗溶解性耐化学性耐磨损耐气候ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1100-211M家用电器ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1100-211MB抗溶解性耐化学性耐磨损ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1100-211S抗溶解性耐化学性耐磨损ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1100-211X抗溶解性耐化学性耐磨损ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1100-S600抗溶解性耐化学性耐磨损ChangChunPlasticsCo.,LTD.

LONGLITE PBT 1200BK抗溶解性耐化学性耐磨损ChangChunPlasticsCo.,LTD.

如未找到您合适的型号或者有工程技术方面的疑问，欢迎来电来人至我公司咨询,新塑语公司工作人员竭诚为您服务!

PBT的特性：

PBT具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。结晶快速，易成型。熔点高达225℃，耐热性佳。吸水率低，尺寸安定性好。玻璃纤维增强后，机械强度的。摩擦系数低，耐磨耗。耐化学品、溶剂、耐候性佳。弯曲蠕变性质好。可制成阻燃级，符合UL 94V-0的要求。介电强度高，电气性质佳。可以超声波焊接，组立加工容易。

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230℃，结晶速率比PET快。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似

2、摩擦系数小有自润性

3、吸水率低

4、电气性质优良

5、尺寸安定性良好

6、耐药品性、耐油性

用途：电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳

汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖

工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩

新塑语公司长期经营以下系列产品：

工程塑料：PC，PBT,TPX,PPS,COC，LCP，PA6，PA6/66，PA12，PA66，

PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6，PBT，PC/ABS，PC/PBT，PC/PET，PEEK，

PEI，PET，PMMA，POM，PPA，PPE，PPO，PPS，ASA等

热弹性体：TPX,EVA,EMA，CPE，POE，PBE，POP，TPE，TPEE，TPO，TPR，TPU，TPV等

通用塑料：ABS，AS(SAS)，EAA，GPPS，HDPE，HIPS，LDPE，LLDPE，MBS，PP，PVC等

特种塑料:PTFE，PVDF，PFA，ETFE，PCTFE，PEEK，PEI，PPS，COC，LCP等