

# 潍坊水电改造 潍坊水电改造公司 和正智能科技

产品名称	潍坊水电改造 潍坊水电改造公司 和正智能科技
公司名称	潍坊和正智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市胜利西街泰华.金泰名苑9-103商铺
联系电话	0536-2708060 13153619668

## 产品详情

水路改造注意问题，严重提醒各位

家庭装修水路改造涉及的问题很多，这里提醒大家注意，我们在做水路改造的过程中发现了如下一些问题，提醒大家：

情况一：某客户家里水表在户外，原来水管是PPR，一般水路改造都是从水表的位置开始改，该客户也要从水表位置开始改造，后来水路测量的时候，潍坊水电改造公司，按道理是可以从水表的位置就改的，但是该客户未咨询物业，以为也可以，等到水路工作人员上门改装的时候，发现物业不允许该户外的部分，终结果是没法改造。

建议：客户要进行水路改造之前，一定要咨询好物业，到底能不能改造，否则水管厂家上门测量后就要收取定金，潍坊水电改造，如果再出现不能改造的情况，大家都耽误时间和精力，都很不愉快，所以改造之定要咨询物业。

强电开关、插座安装

(1)横装插座，面对插座的右极接相线，左极接零线，上接地线。

(2)接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15-20CM)削去绝缘层，注意不要碰伤线芯，如开关、插座内为接线柱，将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子，将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔径允许压双线时)，再用顶丝将其压紧，潍坊小区水电改造，注意线芯不得外露。

(3)插座的安装高度应符合设计的规定，当设计无规定时，应符合下列要求:暗装用插座距地面不应低于0.3米，特殊场所暗装插座不应小于0.15米。在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时，其安装高度不应低于1.8米。

(4)特别关注:为了避免交流电源对信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离(特殊情况下信号线采用屏蔽线缆,间距也不得低于0.3m)。

(5)在卫生间厨房等潮湿场所,应采用密封良好的防水防潮插座。

(6)相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的插座距离相邻间距不小于20毫米。

3、弱电双绞线568B 标准的接线方法:1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、5-白蓝、6-绿、7-白棕、8-棕

现在很多同学都是水电改造找专门做水电改造的公司做(因为这样水电改造的费用会比找装饰公司低很多哈),其他的工程有的是包给了装饰公司,有的是自己找了工程队来做。

关于水电改造结束后封槽的问题:有很多客户是认为做水电改造应该负责封槽,其实封槽的成本是不高的,但是做水电的工人肯定是没有做油漆的工人技术啊!

潍坊水电改造-潍坊水电改造公司-和正智能科技

(推荐商家)由潍坊和正智能科技有限公司提供。潍坊和正智能科技有限公司是山东 潍坊,监控摄像机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在和正智能科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创和正智能科技 更加美好的未来。