

HQ33钢 热销热锻模具材料|HQ33模具钢现货|HQ33热锻模具钢|HQ33热锻模具钢

产品名称	HQ33钢 热销热锻模具材料 HQ33模具钢现货 HQ33热锻模具钢 HQ33热锻模具钢
公司名称	上海阪村实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层E区273室
联系电话	021-57629360 13917559788

产品详情

HQ33钢 热销热锻模具材料|HQ-33模具钢现货|HQ-33热锻模具钢|HQ-33热锻模具钢|HQ-33五金工具模具钢|HQ-33五金锻造模具钢

热锻模只是在高温、高压、高冲击载荷下工作.经常被反复加热和冷却，这就要求该模具钢应具有高的冲击韧度和断裂韧度，其ak值 30J/cm2,高的KvC可阻止或延缓因裂纹扩展而导致模具的早期断裂失效。为防止热锻模发生早期磨损及变形，热锻模具钢还应有较高的高温硬度和高温强度。

HQ-33模具钢质量怎样？HQ-33模具钢是什么材料？HQ-33模具钢价格怎样？HQ-33模具钢硬度是多少？上海有哪些比较出名的HQ-33厂家或者供应商吗？上海阪村实业有限公司为您解决问题，*业供应HQ-33模具钢材，*的服务态度，顾客反映质量也是*达标，欢迎致电上海阪村实业有限公司。

=====

HQ-33用途：

铜合金压铸模具、热锻模具的凹模与冲头、热挤压模具

HQ-33性能特点：

*的热强性及热稳定性、*的高温耐磨、*的抗冷热疲劳性、*的韧性、良好的机械加工性能、良好的热传导性能

HQ-33力学性能：条件屈服强度 0.2 (MPa):--- 抗拉强度 b

(MPa): 1696.4 断面收缩率
(%): 50.5 伸长率
(%): 12.6

KIc N/mm^{3/2}:1531 AK
J:38.4HQ-33退火硬度(HB):170-235

=====

HQ-33抗冷热疲劳性能:

采用高频加热试样, 780 -250 循环, 加热时间1.5秒, 3000次循环后试样

HQ-33化学成分(%) :碳 C :0.36-0.42 铬 Cr:2.20-2.70 钼 Mo:2.00-2.50 铌
Nb:0.04-0.1硼 B:0.002-0.006 锰 Mn:0.90-1.20 硅 Si:0.25-0.50 其他的铁 Fe

=====

阪村 『模具钢产品总汇』

【热锻模具钢】【热挤压模具钢】【热作模具钢】【压铸模具钢】【四柱液压机用钢】【摩擦压力机用钢】
【GR模具钢】【HD模具钢】【Y4模具钢】【HM1模具钢】【HM3模具钢】【H13模具钢】【1.2367】【3Cr2W8V
钢】【8407模具钢】【SKD61模具钢】【HQ-33模具钢】【HQ-39模具钢】
【NOS525模具钢】【8402模具钢】【SKD11模具钢】【1.2367模具钢】【3Cr2w8v模具钢】【Cr12MoV模具钢】
【H11模具钢】【H10模具钢】【RM2模具钢】【LM1模具钢】【LM2模具钢】【RM2模具钢】【TM模具钢】
1.2344模具钢】【1.2343模具钢】【8418模具钢】【8407模具钢】【GT35模具钢】【TLW50模具钢】【TLMW50
】【PM模具钢】【QM300模具钢】 【616HT模具钢】【GH2036模具钢】【13mocrni42-16-14模具钢】【Q
等...时间紧迫, 篇幅有限, 上海阪村实业关于HQ-33模具钢的介绍就先讲到这里, 关于HQ-33硬度/密度/成分/热
当然若是有HQ-33模具钢棒材/板材/精板/光棒/光板的需要欢迎您直接致电上海阪村实业全国统一热线。

=====

信息来源: 上海阪村实业有限公司

产品编号: BC20210709BAOJIHUA

==?=====?
=====?