

网络200万20倍高清车载云台摄像机 巡逻机器人云台摄像机 支持二次开发

产品名称	网络200万20倍高清车载云台摄像机 巡逻机器人云台摄像机 支持二次开发
公司名称	深圳市大宇威视科技有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:SOWZE 型号:SW-MIP8220TC 产地:深圳
公司地址	广东 深圳市龙岗区 坂雪岗大道伯乐工业园B栋6楼
联系电话	13058004610

产品详情

规格参数：

摄像机	图像传感器	200万1/2.86"低照度传感器
	信号系统	网络信号
	视频制式	PAL/NTSC
	照度	彩色：0.05Lux @ (F1.6 , AGC ON) 黑白：0.01Lux @(F1.6 , AGC ON)
	快门	自动
	图像像素	50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080)
	日夜模式	支持IR-CUT
镜头	光圈	F1.6 ~ F3.5
	焦距	4.8mm-120mm
	光学倍率	25倍
压缩标准	压缩标准	H.265/H.264视频编码压缩
	压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps
	音频压缩标准	G711a
网络功能	存储功能	网络存储
	智能报警	移动侦测,视频丢失,网线断,IP地址冲突
	支持协议	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、M

		TP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)、GB28181、E-HOME
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护
红外灯	红外灯距离	7颗大功率阵列灯
	红外距离	150米
云台	水平范围	360 ° 连续旋转
	水平预置点速度	100 ° /s
	垂直预置点速度	80 ° /s
	水平键控速度	0.1 ° -80 ° /s
	垂直键控速度	0.1 ° -60 ° /s
	垂直范围	-90 ° ~ 90 °
	预置位	256个
接口	网络接口	内置RJ45网口 , 支持10M/100M网络数据
	模拟输出	1Vp-p Composite Output(75 Ω /BNC)
	控制接口	RS485
一般规范	工作温度	-20 ~ + 65
	工作湿度	10%-90% RH
	防护等级	IP66
	电源	DC11V-DC18V
	尺寸	398mm*211mm*243mm
	重量	8kg