

家庭卡拉OK系统 家庭卡拉OK 冲击波影音科技

产品名称	家庭卡拉OK系统 家庭卡拉OK 冲击波影音科技
公司名称	天津市冲击波影音科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华苑产业园区榕苑路16号鑫茂科技园F座二楼南侧
联系电话	18602672090

产品详情

音响设备连接要点有哪些

音响设备连接要点

- 1、平衡模式：目前大部分音响设备后面板的插座都是平衡口，我们只选择是用XLR佳能连接器的平衡线连接设备，还是用TRS 6、35cm立体声连接器的平衡线连接设备。
- 2、不平衡方：虽然现在大部分音响设备后面板的插座都是平衡端口，但是有些设备还是有不平衡端口的。比如某些电子分频器的输出插口标有：平衡OUT和不平衡OUT。所以我們也可以用TS6、35cm单声道连接器的不平衡线连接设备，只要线路不太长，干扰不太大，还是可以连接的。
- 3、IN INput和OUT Output:有些初学者看到设备后面有那么多插座就晕。其实有一个缺陷：无论什么音响设备，家庭卡拉OK哪家好，基本上都可以分为“IN Input”和“OUT Output”两部分。所以我们只需要找“IN和OUT”，其他不熟悉的插座不要随便接。简而言之，连接设备就像流水：上游的水会流入“IN Input”；而顺流而下的水会通过“OUT output”再次流出

舞台音响设备公司称由于人们对低音炮发出的低音不敏感

舞台音响设备公司称由于人们对低音炮发发出的低音不敏感，它对人们定位声音没有作用，在理论上它可以被放置在任何位置，但总的来说低音炮音量体积不小，可以选择放在不影响观看的位置，在大多数情况下，它是放在一边或家具后面。为了更好的影视效果，开始的时候可以把扬声器摆放在你喜欢的位置，在播放低音的时候，走走听听，选择低音清晰，深沉的位置摆放。布线时要注意低音炮要远离容易形成谐波的问题，如木质的电脑桌，一旦这样，低音炮使用时，电脑桌也跟着震动，影响音质；低音炮的后面要与墙之间存在一定距离，家庭卡拉OK，减小驻波的干扰

环绕音箱的摆放位置：

家庭影院环绕音箱一般被安置在两侧墙上稍微在主要前排聆听者的后侧，这个位置可以还原影片录制时所对应的音轨位置，一般在人坐下之后耳朵水平线以上50厘米到100厘米之间，有利于形成影片效果的包围感，具体情况看家庭影院的格局而定。

音响系统中容易被忽视的几个问题

一、某些音响需要时间来印证他的性能，而这个时间的过程是基于不同的演讲者，从几个小时到几十天不等。

二、小型书架音响由于受物理因素的限制，家庭卡拉OK厂家，小书架音响低音延伸度较低，由于低音动态范围不太大，实际意义不大。

三、音响工程安装公司表示音响的标称阻抗常见的有4 和8 两种。虽然4阻抗的扬声器可以使功率放大器输出更多的功率，但阻抗较低时要求功率放大器的输出电流能力较高，对于某些电源裕量较小的功率放大器，往往会造成失真扩大。而且低阻抗扬声器不利于阻尼，会影响低频控制。此外，在实际工作过程中，家庭卡拉OK系统，一些扬声器的阻抗可能会降低到某些频率下的一半以下，因此可以选择阻抗为8 的扬声器。(比如很多AV放大器的负载阻抗不能低于6 。

四、双线分音的音响。如果两组端子并联，则扬声器电缆需要连接到中低频单元的一对端子上。否则，由于两组端子并联的连接或铜片，低频重放的效果将大部分丧失。

五、哑铃式音响采用两只相同的中低频扬声器单元，对称设置在高频单元的两侧。它可以获得较好的低频和瞬态响应，较高的灵敏度和功率承载能力，并且具有较小的大动态非线性失真。但其在中频段的综合频率特性往往产生低谷，垂直指向性较窄，应注意其中音性能。但是在一些哑铃音响中，下单元只是用来重放低频，上单元重放中低频，也就是所谓

的2.5分频，可以克服上述缺点。

家庭卡拉OK系统-家庭卡拉OK-冲击波影音科技由天津市冲击波影音科技发展有限公司提供。天津市冲击波影音科技发展有限公司为客户提供“ 音响工程设备 ”等业务，公司拥有“ 冲击波 ”等品牌，专注于其它等行业。 ，在华苑产业园区榕苑路16号鑫茂科技园F座二楼南侧的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。