# 防护材料口罩粉碎机厂家 新航机械设备 黑河防护材料口罩粉碎机

产品名称	防护材料口罩粉碎机厂家 新航机械设备 黑河防护材料口罩粉碎机
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街(时代一 路)1398号
联系电话	15095170095

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者: 青州市新航机械设备有限公司

## 粉碎机安全操作

- 1、起动后,待机器达到正常运转时, 才允许均匀连续地喂入作物。
- 2、作业时要注意电机,防护材料口罩粉碎机厂家,脱粒机的转速, 声音及轴承的温度。
- 3、喂入时操作人员应站在加料口一侧,衣服衣袖应扎紧,戴上口罩和工作帽。
- 4、喂入时,要注意谷物是否有石头、镰刀、 工具螺丝等坚硬的物体,黑河防护材料口罩粉碎机,以免 损坏机器和造成人身事故。
- 5、机器动转不许挂皮带、注油、清理及排除故障。
- 6、发现如下问题应关闭发动机,停机处理, 电机冒烟, 堵塞, 粉碎质量不好, 轴承过热,超过60度。

#### 工作原理

该深冷式粉碎机系统以液氮为冷源,被粉碎物料通过冷却在低温下实现脆化易粉碎状态后,防护材料口罩粉碎机供应,进入机械粉碎机腔体内通过叶轮高速旋转,物料与叶片,齿盘,物料与物料之间的相互反复冲击,碰撞,剪切,摩擦等综合作用下,达到粉碎效果:被粉碎后的物料有气流筛分级机进行分级并收集:没有达到细度要求的物料返回料仓继续粉碎,冷气大部分返回料仓循环使用

### 粉碎机维修保养

- 1、生产过程中,须经常检查轴承的温升,当温升超过50 时,应停机检查,查明原因是并排除故障。
- 2、 新机运转时, 传动皮带易伸长, 应注意调整皮带的适当松紧度, 确保皮带的工作寿命。
- 3、 易损件要经常检查 , 及时更换确保生产质量及生产量。
- 4、 刀片、衬圈要经常检查磨损情况, 若磨损后, 生产率下降, 粒度变粗发现磨损后即更换。
- 5、 主机及分级流动轴承均为脂润滑,采用2号特种脂,度265-295。
- 6、轴承的换脂期为2000小时,润滑脂的填充量为轴承腔内空间的1/2(上测)或3/4(下测)切不可过多地填充润滑脂否则会引起轴承温度过高。

防护材料口罩粉碎机厂家-新航机械设备-黑河防护材料口罩粉碎机由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!