

防护材料口罩粉碎机厂家 新航机械设备 黑河防护材料口罩粉碎机

产品名称	防护材料口罩粉碎机厂家 新航机械设备 黑河防护材料口罩粉碎机
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

粉碎机安全操作

- 1、 启动后，待机器达到正常运转时，才允许均匀连续地喂入作物。
- 2、 作业时要注意电机，防护材料口罩粉碎机厂家，脱粒机的转速，声音及轴承的温度。
- 3、 喂入时操作人员应站在加料口一侧，衣服衣袖应扎紧，戴上口罩和工作帽。
- 4、 喂入时，要注意谷物是否有石头、镰刀、工具螺丝等坚硬的物体，黑河防护材料口罩粉碎机，以免损坏机器和造成人身事故。
- 5、 机器动转不许挂皮带、注油、清理及排除故障。
- 6、 发现如下问题应关闭发动机，停机处理，电机冒烟，堵塞，粉碎质量不好，轴承过热，超过60度。

工作原理

该深冷式粉碎机系统以液氮为冷源，被粉碎物料通过冷却在低温下实现脆化易粉碎状态后，防护材料口罩粉碎机供应，进入机械粉碎机腔体内通过叶轮高速旋转，物料与叶片，齿盘，物料与物料之间的相互反复冲击，碰撞，剪切，摩擦等综合作用下，达到粉碎效果：被粉碎后的物料有气流筛分级机进行分级并收集：没有达到细度要求的物料返回料仓继续粉碎，冷气大部分返回料仓循环使用

粉碎机维修保养

- 1、生产过程中，须经常检查轴承的温升，当温升超过50 时，应停机检查，查明原因是并排除故障。
- 2、新机运转时，传动皮带易伸长，应注意调整皮带的适当松紧度，确保皮带的工作寿命。
- 3、易损件要经常检查，及时更换确保生产质量及生产量。
- 4、刀片、衬圈要经常检查磨损情况，若磨损后，生产率下降，粒度变粗发现磨损后即更换。
- 5、主机及分级流动轴承均为脂润滑，采用2号特种脂，度265-295。
- 6、轴承的换脂期为2000小时，润滑脂的填充量为轴承腔内空间的1/2（上测）或3/4（下测）切不可过多地填充润滑脂否则会引起轴承温度过高。

防护材料口罩粉碎机厂家-新航机械设备-黑河防护材料口罩粉碎机由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！