

螺旋风管厂家 宏宾铁业螺旋风管 螺旋风管

产品名称	螺旋风管厂家 宏宾铁业螺旋风管 螺旋风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

镀锌螺旋风管的安装注意事项

镀锌螺旋风管虽然十分好用，但在施工过程中如果安装不当，就很难发挥应有的作用。下面，我们宏宾铁业就来提醒一下各位消费者需要注意的安装要点吧！

镀锌螺旋风管的安装注意事项

- 1、镀锌螺旋风管穿墙时应用不燃保温材料封堵如岩棉。
- 2、镀锌螺旋风管安装时其内应边安装边穿尼龙线，螺旋风管生产厂家，以便于严密性检测时拖动行灯检测，严密性检测前应准备150W安全行灯与至少50米电线。
- 3、编号时应注明系统名称层别、序号、断面规格、每节长度等。
- 4、支吊架安装时膨胀栓孔深度为膨胀螺栓导管长度加1~1.5CM.
- 5、支架及镀锌螺旋风管安装时应拉线安装，以便于安装完毕调整直线度与平面度。镀锌螺旋风管吊杆应保持垂直，同一规格镀锌螺旋风管的吊杆应保持于一条长度方向的直线上。
- 6、管道安装调直后应就法兰连接部位重新用阻燃密封胶密封。

- 7、吊杆与托架联接时，要按照上部一个、下部两个的标准固定好螺母，并家装防振橡胶垫厚10MM左右，以防镀锌管道振动时螺母松动。
- 8、较长的管道有高差变化时，应在低处应根据客观实际情况设置接水盘，并有水封。
- 9、直径或长边大于630MM的风阀处应单独设置支吊架，风阀方向应正确，螺旋风管厂家，防火阀距墙不得大于200MM。
- 10、镀锌螺旋风管在穿越防火卷帘及防火墙时，应额外再加设防护导管，螺旋风管批发厂家，且导管厚度不得小于1.6MM。另外，要注意导管与镀锌螺旋风管间用不燃保温材料封堵(如岩棉)。

螺旋风管在绝热和消音上的优点

今天，我们就来说用一下螺旋风管在绝热和消音上的优点，希望可以给大家带来少许的帮助！

螺旋风管应用的地方不少，起到的作用也是非常重要的。螺旋风管不仅在其他方面优于矩形方管等通风管道，在绝热和消音这方面，也具有相当大的优点，螺旋风管因为结构的特点，它的绝热性能非常好，可以大幅减少空调的散热损失，这就减少了通风管道系统的设备容量，从而使得通风管道设备投入的费用减少，并且管道系统在日常营运过程中，能量损耗少，因此运行费用也相应会减少。

第二，螺旋风管本身就具有消声器的特点，与矩形方管系统比，不需要再安装像消声罩和消声弯头之类的消声配件。这又减少了一笔设备费用。

螺旋风管材质有哪些

风管自身的组装采用复合式的连接方式，管段间的连接采用无法兰和有法兰两种连接方式。

生产螺旋风管 及各类风管异形配件，螺旋风管，风量调节阀、防火阀、电动风阀

螺旋风管市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中，不锈钢风管质量好，适用性强，但价格高。

目前市场上流通广的螺旋风管是镀锌板的。但是价格相对只有不锈钢风管的三分之一甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

螺旋风管厂家-宏宾铁业螺旋风管-螺旋风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司为客户提供“风管加工,风道加工,白铁加工,通风管道加工,螺旋风管,镀锌板”等业务，公司拥有“宏宾铁业”等品牌，专注于其它等行业。，在高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：栾经理。同时本公司还是从事螺旋风管，镀锌螺旋风管，不锈钢螺旋风管的厂家，欢迎来电咨询。