

硅质保温板添加剂、改性剂与增强剂

产品名称	硅质保温板添加剂、改性剂与增强剂
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	产地:廊坊市大城县
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

硅质保温板添加剂、改性剂与增强剂

廊坊聪旭节能科技有限公司硅质板设备商品选用的技术性是“颗粒物防火安全防护膜”，改性材料聚苯保温板从微相复合型技术性，每一个颗粒物都产生了相对性较单独的有机化学颗粒物防火安全模块，促使在各有机化学颗粒物表层产生防火安全防护膜。当改性材料聚苯保温板见火后会产生断桥隔热窗隔绝持续的蜂巢状构造，进而做到隔绝火苗的透过、散播，合理地防止了产生点燃，改性材料聚苯保温板在缩小抗压强度、吸水性、传热系数、规格可靠性层面的指标值特性都是有非常大提高。

硅质保温板设备商品不畸变，规格可靠性较高，收拢形自变量较小，节能环保，是可靠性的保温隔热板。可靠性高的改性材料聚苯保温板为工程施工也产生了便捷，确保在工程施工后墙壁的详细、齐整性及美观大方性。聚合聚苯板机器设备是以EPS聚苯保温板为母板、在其表层复合型了一层防火安全保温隔热材料，更进一步*的将有机材料和无机材料复合型在其表层、产生防火安全防护层，做到A级防火安全。

硅质板设备以一般聚苯保温板为原材料，选用真空泵吸附加工工艺将防火安全无机材料渗入包囊在聚乙烯颗粒物周边产生蜂巢状。历经一个环节的自热反应干固而成的改性材料聚合聚苯板（AEPS），进而做到热固型不燃特性的保温隔热材料。凹凸棒土聚苯保温板机器设备罐车放水，将阻燃材料按配制各自传输至罐车内，开展匀称拌和。聚合聚苯板根据上料系统软件逐渐上料，罐车内以拌好的原材料根据高强度渣浆泵运输至渗入服务平台上边的上料罐内，在由罐底均速上料设备匀称撒到以传输至渗入服务平台上的板才以上，这时候高强度真空泵压力泵也在与此同时开展渗入工作中。

硅质保温板添加剂、改性剂与增强剂