

金属楼承板 合肥金玉泓 合肥楼承板

产品名称	金属楼承板 合肥金玉泓 合肥楼承板
公司名称	合肥金玉泓钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥华东国际建材中心I区101栋15号
联系电话	13505514083

产品详情

楼承板表面不能有裂痕，铁锈。楼承板长度误差应保持在10mm内；楼承板波高误差应在2.5mm内。波矩误差应在3mm内，有效宽度应在3mm内。楼承板在钢结构的干作业施工减少了施工用水量，大量节约了水资源。这对在水资源异常宝贵的地区，如西南干旱地区，钢结构有效避免了用水短缺等问题，施工的顺利进行得到了保障。楼承板安装前期：1、吊装前先核对楼承板设备捆号及吊装位置是否准确、包装是否稳固。2、起吊前应试吊，以检查是否稳定、软吊索是否会滑动，待安全无虞时方可起吊。

桁架楼承板开孔须知：1.混凝土强度达到75%时，方可切断钢筋桁架楼承板的钢筋及钢板。2.切割时采用等离子从下往上切割镀锌底板。3.洞口四周用堵头板封口。楼承板安装前期：1、堆放楼承板机处的地坪应该保持平整，楼承板设备堆叠不宜过高，合肥楼承板，以每堆不超过50张为宜。2、楼承板设备运至现场需妥善保护，不得有任何损害与污染，钢结构楼承板，特别是油污。桁架楼承板住宅建筑体系，在建筑物寿命期终止时，桁架楼承板的结构钢材可回收利用，且是所有建材中回收利用率很高的材料。

桁架楼承板在工厂制作，减少了现场工作量，避免了钢混结构房屋施工现场中众多建材和建筑垃圾的堆放，楼承板批发，有利于环境保护。由于钢筋桁架楼承板建筑的一些构件、墙板等有关的建材都是在工厂里完成的，所以就减少了现场施工的工作量，缩短了施工的工作时间，很契合产业化的请求。楼承板安装前期：1、堆放楼承板机处的地坪应该保持

平整，楼承板设备堆叠不宜过高，以每堆不超过 50

张为宜。2、楼承板设备运至现场需妥善保管，不得有任何损害与污染，特别是油污。

金属楼承板-合肥金玉泓(在线咨询)-合肥楼承板由合肥金玉泓钢结构有限公司提供。合肥金玉泓钢结构有限公司是从事“c型钢,彩钢瓦,楼承板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严经理。