

三面单立柱维护 三面单立柱 单立柱广告牌安装

产品名称	三面单立柱维护 三面单立柱 单立柱广告牌安装
公司名称	昆明林峰广告传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥鸣泉村243号
联系电话	13888898163

产品详情

单立柱广告牌面的尺寸通常是三比一的比例，如常规的宽6米×长18米即高度18米，宽7米×长21米即高度21米，宽8米×长24米即高度24米，也可根据路面的高度适当的调整立柱的高度。一般尺寸高度在18米，根据要求高可做到30多米，具体实际尺寸大小也要考虑地方城市管理规定和当地的风荷载等多方面，三面单立柱厂家，现在大部分城市管理规定牌面尺寸不得大于宽6米×长18米。通常立柱的外径一般为1米~1.2米，立柱壁厚一般为10厘米~12厘米。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，三面单立柱，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

单立柱广告牌的结构构造是什么样的

- 1、在结构构造受力合理、传力明确，结构承载力、刚度和稳定性满足规范的前提下，力求减小迎风面积，所以户外广告设施钢结构的设计宜采用空腹结构形式。
- 2、由于户外广告设施长期受风荷载作用，结构处于动载状态，所以户外广告设施与墙面及屋面的锚固连接，应主要采用化学锚栓、植筋和预埋件与墙面或梁进行连接。摩擦型膨胀螺栓在交变风荷载的作用下，极易产生松动、脱落，所以规定严禁采用安全性较差的摩擦型膨胀螺栓连接。
- 3、本条规定了杆件截面的小尺寸级小壁厚。
- 4、在受力结构（桁架）的连接中，为了确保杆件力的传递和焊缝连接的强度，应采用节点板连接形式。

5、采用钢板、铝合金板作为户外广告设施的面板时，不宜采用抽芯铝铆钉与构架连接，应采用镀锌螺栓与构架作可靠连接。当采用塑料扣板作户外广告设施的面板时，塑料扣板应采用钢质镀锌压条和镀锌螺栓与构架作可靠连接。

6、采用木结构作为广告画面底板及框架时，木材应与钢（混凝土）构架采用镀锌钢螺杆连接，必须对木结构进行防腐、防蛀处理。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

设置广告牌内置光源方法

内置光即将照明灯具安装在广告画布的后面，其光源主要有日光灯、LED光源、霓虹灯三种照明灯具，通常各类立体广告发光字、洪

海滚动灯箱的光源都是从广告载体后面照亮的。

设置广告画布综合光源

外置光源需要根据广告牌的设计需求和安装位置综合考虑，其照明可以使用单一光源也可以使用复合光源，单一光源可以使广告信息更清楚、更简单，较大型的户外广告牌常使用这种光源。而复合光源的置光由多种方式组合一起，对丰富广告画面具有一定的作用力，如果是大型的打光灯为主，可以在广告牌画布的局部图形或文字搭配霓虹灯，置光广告的边缘使用球形灯或光纤灯或跳动的霓虹灯。这种多种光源组合于一起的方式，可以使置光广告在夜间的展现效果更丰富，对人们更具吸引力，同时不少光源的创意组合，已逐步成为城市环境的标志性景观，三面单立柱维护，进而增加了品牌形象的附加值。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，三面单立柱多少钱一平方，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

三面单立柱维护-三面单立柱-单立柱广告牌安装由昆明林峰广告传媒有限公司提供。昆明林峰广告传媒有限公司是从事“云南单立柱广告牌制作”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。