

# 外接操控面板50KW静音柴油发电机

产品名称	外接操控面板50KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:柴油发电机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

外接操控面板50KW静音柴油发电机是属于比较小型的发电机组了。

小型发电机的优点是

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- (3)、使用范围广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火安全性好。

发电机价格有贵的和便宜的，主要是看你想选择什么样的机组和做什么，如果要要求不高，那么就选择配置相对便宜一些的，如果要求高，那么就要买好点的了。

型 号：TO52000ET

发电机参数：

额定功率： 50KW

备用功率： 52KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/0

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

发动机参数：

发动机型号： TO-N4105ZD

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

机油类型： SAE 10W30 ( 或CD )

燃油类型： 0#、-10#

发电机转速： 1500r/min

整机参数：

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 200g/kw.h ( 满载 )

工作时间： 8-12H

噪音水平7M处： 68-79db

机器重量： 800/900kg

外形尺寸: 1700\*950\*1400

外接操控面板50KW静音柴油发电机保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能。的合金配方采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。选用优质的隔板 选用电阻小，耐腐蚀性强，孔径小，孔率高的PE隔板。外观设计新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便。

- 1、采用四冲程发动机，油耗低、可靠性强。
- 2、机油报系统，可自动保护发动机。
- 3、大容量油箱，保证机器能长时间运作。
- 4、可根据用户需求制造适合任何用电器频率的发电机