

电吹风老化试验机 电吹风老化测试机 吹风筒老化测试仪

产品名称	电吹风老化试验机 电吹风老化测试机 吹风筒老化测试仪
公司名称	东莞市星乔仪器设备有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	品牌:星乔仪器 型号:XQ-827 产地:东莞市
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路七号D栋厂房
联系电话	86-0769-82001810 13790145202

产品详情

一、老化试验机适用范围：

主要用于电吹风、卷发棒、直发器的长时间工作老化测试‘可测试电流

试验次数、时间及试验周期等。

二、老化试验机主要参数：

1、测试工位：8组（上下各4组）

2、脚轮4个，二个万向带刹车功能，二个定向脚轮。

3、功能测试：长时间通电测试可调。

4、排热风系统：每2组。

5、每工位独立工作计时，计数，独电流上下限设定等。

6、具有掉电保存功能：系统断电后自动保存所设定的参数和断电前运行数据，重新上电后显示断电前运行数据并可从断电前状态继续运行。

三、老化试验机优点：

1、本试验机可测试可测直发器，卷发器，吹风筒等产品。

2、产品可长时间老化试验。

3、可任意设定计时，计数，独电流上下限等。

4、底部装有四个脚轮，二个带刹车万向脚轮，二个定向轮。

5、夹具采用万用夹，方便三款产品都适用。

6、控制器采用进口7寸智能彩色屏+星乔自主研发PLC程序。

四、老化试验机结构：

1、本试验机采用箱体式结构。

2、箱外采用高温烤漆型。

3、侧边设有排烟管。

5、产品接电品设计220V直插式，方便使用及快捷。

五、老化试验机操作方法：

1、首先将产品固定在万用夹具上。

2、固定好产品后使产品出气口对准机械出口处。

3、本机械接电，机械通电状态。

4、进入智能操作系统，设定所需值。

5、到达所需值后，机械自动停机，直接观察测试数据即可。

六、老化试验机注意事项：

1、老化试验机在准备测试之前请确保电是否插对或对接。

2、安装产品时确保支架是有螺丝松动等现象，如发现有松动在测试之前一定打紧。

3、老化试验机要运作状态时，严禁用手挡住产品出气口及机械出气口。

4、机械传动部位必须定期保养，定期加上润滑油。

5、在测试完成后，必须确保电源是否关闭。

6、机台严禁用副腐蚀液体物去擦，必须选择用防锈油。

7、老化试验机必须专人专用，机台严禁敲打严禁站人。

8、老化试验机机械必须要接地。