

镇江科能电力 STL手提式滤油机 伊春滤油机

产品名称	镇江科能电力 STL手提式滤油机 伊春滤油机
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区闸南路86号
联系电话	17768666176

产品详情

特点2：。压力、温度、液位均有明确数据指示及机械自动控制。

特点3：经济、运行成本低。是同类油处理产品中功能齐、性能先进的设备。

特点4：设计结构合理。便于移动使用或在线使用。

特点2：。压力、温度、液位均有明确数据指示及机械自动控制。

特点3：经济、运行成本低。是同类油处理产品中功能齐、性能先进的设备。

特点4：设计结构合理。便于移动使用或在线使用。

真空滤油机的真空度的高低是真空滤油机很重要的技术指标。我公司通过长时间的实验总结出关于过滤不同油品时，真空滤油机真空度的一个低要求，以供使用者借鉴。

一、真空滤油机过滤绝缘油时真空度的要求：真空度越高越好。

1. 单级真空滤油机过滤变压器绝缘油时真空度应该保持在-0.095mpa以上。
2. 双级真空滤油机过滤绝缘油时真空滤油机的真空度应该保持在-5mpa ~ -50mpa.由于双级真空机组极大地提高了系统的真空度和抽气速率，能更快、更深度的脱出变压器油中的水分和各种气体，伊

春滤油机，极大地提高了变压器油的闪点和击穿电压值，STL手提式滤油机，缩短变压器的检修和注油工期。

滤油机用途特点

滤油机为真空式滤油机，主要用于电厂、电站的透平油的净化和再生。使油品达到运行标准。滤油机特点为：

- 1.该滤油机能同时完成高含量脱水和深度脱水、除杂质、脱胶质、破乳、除酸、脱色，明油的功能；
- 2.同时具有分子过滤、凝聚脱水、箱式过滤、压力过滤、真空深度干燥等组合功能；
- 3.滤油机采用模糊控制技术，GYJ系列板框压力式滤油机，运行可靠、寿命长；具有压力过载保护、自动防干烧、自动消泡沫、自动油位控制功能；
- 4.滤油机自带冷却水箱，自定冷却循环；
- 5.滤油机能与机组同步在线净化，可在线（不必破坏真空）排放分离水

镇江科能电力(图)-STL手提式滤油机-

伊春滤油机由镇江市科能电力设备有限公司提供。镇江市科能电力设备有限公司是江苏 镇江 ,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在镇江科能电力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创镇江科能电力更加美好的未来。