

# 吕梁空调通风工程 太原晋冀达通风管道 酒店空调通风工程

产品名称	吕梁空调通风工程 太原晋冀达通风管道 酒店空调通风工程
公司名称	山西晋冀达空调工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区兰亭御湖城4号楼
联系电话	13903461167 13903461167

## 产品详情

太原市晋冀达通风工程有限公司生产通风设备和承接通风管道制作安装,拥有先进的通风管道共板法兰生产线,经验丰富的暖通通风设计工程师,技术的安装施工队,在山西通风工程领域拥有先进的生产和施工能力。

隔绝式防护指的是利用工程本身的防护能力和气密性，防止沾染有毒有害物的空气侵入工程，危及工程内部人员安全的一种人防工程防护方式。当下述任何一种情况出现时，工程即转入隔绝式防护：敌人对该地实施核生化警报拉响，或遭受的初期；工程外部发生大面积火灾时；外界空气污染毒情况下，滤毒设备失效时；通风孔口被堵塞，通风设备已遭到破坏时。

太原市晋冀达通风工程有限公司生产通风设备和承接通风管道制作安装,拥有先进的通风管道共板法兰生产线,经验丰富的暖通通风设计工程师,技术的安装施工队,在山西通风工程领域拥有先进的生产和施工能力。

### 风管系统安装的技术要点

1. 风管安装前对施工现场清扫，做到无产尘作业，并应建立有效的防尘措施。
2. 风管连接处必须严密;法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料，严禁在垫料表面刷涂料;法兰密

封垫应尽量减少接头，接头采用阶梯或企口形式。

3. 经清洗干净并包装密封的风管及部件，安装前不得拆除。如安装中间停顿，应将端口重新封好。

太原市晋冀达通风工程有限公司生产通风设备和承接通风管道制作安装,拥有先进的通风管道共板法兰生产线,经验丰富的暖通通风设计工程师,技术的安装施工队,在山西通风工程领域拥有先进的生产和施工能力。

对于建筑高度不超过50m的公共建筑、工厂、仓库和建筑高度不超过100m的住宅建筑，当防烟楼梯前室或共用前室满足下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统：

- 1.前室或合用前室采用开敞阳台、凹廊;
- 2.前室或共用前室设有不同朝向的可开启窗户，可开启窗户的面积能满足自然排烟口的面积要求。