

# 汉中二手混凝土搅拌站 二手混凝土搅拌站价格低 创达机械

产品名称	汉中二手混凝土搅拌站 二手混凝土搅拌站价格低 创达机械
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

## 产品详情

混凝土搅拌站的混凝土配料机的构成主要有储料斗和料仓架以及骨料称量系统以及皮带输送机等设备装置。储料斗的数量根据型号大小会有变化，常见的有三仓的和四仓的储料斗，型号常见的有PLD800、PLD1200、PLD1600、PLD2400、PLD3200、PLD4800。在储料斗的下方设置有称量斗，用于对砂石骨料的计量。骨料仓下方有下料口，通过气动蝶阀控制开关，骨料由料仓下落到称量斗进行称量，然后经过皮带输送机，将称量好的骨料运送到混凝土搅拌站的搅拌机的待料仓中，汉中二手混凝土搅拌站，待其它的物料配比完毕之后，然后进入混凝土搅拌站的搅拌机开始进行搅拌。整个过程由电脑控制系统全局掌控。

混凝土搅拌站的发展还是比较有发展前景的：城市的发展必依赖通畅、低成本的物流、客流、信息流等。轨道交通相比公路、航空等运输方式，具备节能环保、节约土地等特点，可以一定程度降低物流与客流的成本。所以未来城市内的交通主要依靠地铁与轻轨，城市群依靠城际轨道，而城市群间的客流靠高铁。因此混凝土搅拌站的发展机遇就来了，要建地铁、高铁、公路、楼房都离不来基础的混凝土。

### 混凝土搅拌站如何选型

- 1、生产规模：根据生产规模的大小来判断混凝土搅拌设备的生产能力。年产量20万m<sup>3</sup>以下，混凝土搅拌设备生产率一般不小于90m<sup>3</sup>/h；年产量在20万—30万m<sup>3</sup>，混凝土搅拌设备生产率一般为120m<sup>3</sup>/h；年产量30万m<sup>3</sup>以上，混凝土搅拌设备生产率一般为150 m<sup>3</sup>/h或200m<sup>3</sup>/h。
- 2、施工场地：根据施工场地的大小，可选择混凝土搅拌楼或混凝土搅拌站。选用混凝土搅拌楼，骨料一次提升，二手混凝土搅拌站价格低，相同容量的搅拌机生产率比搅拌站高，二手混凝土搅拌站厂家，整体造型整齐美观，料场占地面积小，生产环境好，但制造、安装周期长，一次性投资费用高。选用混凝土搅拌站，骨料需两次提升，布置灵活，制造、安装周期短，一次性投资费用低，但料场占地面积大，生产环境差。

3、配属设备：根据配属设备情况来选择混凝土搅拌机的规格及工作尺寸。搅拌运输车的装载能力应当与搅拌机的出料能力相匹配，匹配不当会影响工作效率。装载机的上料能力应与混凝土搅拌站配料站的上料高度相匹配。

4、管理功能：若采用集约化网络管理，二手混凝土搅拌站采购，应考虑混凝土搅拌设备的网络管理功能，避免给将来升级带来困难。

混凝土搅拌站是一种 g a o 效节能强制式搅拌设备，由于它有两根搅拌轴，双轴对向旋转，双轴叶片交叉，多叶片多叶位立体设计，因此双轴搅拌机具有翻卷混合力强、混合速度快、混合均匀度高、省时省电等突出优点，其搅拌效果远远优于单轴搅拌机、鼓型搅拌机、锥式搅拌机等常用搅拌机。因此现在各地的混凝土搅拌站采用的都是双卧轴强制搅拌机。

汉中二手混凝土搅拌站-二手混凝土搅拌站价格低-创达机械由潍坊创达机械有限公司提供。潍坊创达机械有限公司是从事“稳定土拌合站,混凝土搅拌站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。