

H42X,W-铸钢法兰底阀- 上海昆炼阀门制造有限公司

产品名称	H42X,W-铸钢法兰底阀- 上海昆炼阀门制造有限公司
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:H42X,W
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

产品详情

<产品信息>

产品型号：H42X,W

产品口径：DN25-DN1200

压力等级：0.25-2.5Mpa

产品材质：铸钢

上海昆炼阀门制造有限公司专注于管道流体控制，为用户提供铸钢法兰底阀选型、设计、非标订制等，常规产品咨询，我们可提供相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍，方便用户根据实际需求做出合理的选型。铸钢法兰底阀介绍：

H42X,W铸钢法兰底阀安装在水泵吸水管路的底端，能自动阻止流体倒流。性能与用途：
H42X,W铸钢法兰底阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端。限制水泵管内液体返回水源，起着只进不出的功能，阀盖上有多个进水口和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上，水道和支撑的作用，连接方式有法兰连接跟螺纹连接。结构与原理：

底阀由阀体，阀瓣，阀盖，密封圈等零件组成。当泵抽水时，在流体的压力作用下，阀瓣打开水进入管道内；当泵停止工作时，管内水的压力将阀瓣关闭，液体不会倒流回水源，起到了既能畅通抽水又能节约水能损失的作用。H42X,W铸钢法兰底阀性能参数：压力标准：0.25Mpa-2

.5Mpa口径：DN25-1200mm工作介质：水、油等流体介质。阀体：铸铁、铸钢、不锈钢阀瓣：铸
铁、铸钢、不锈钢阀盖：铸铁、铸钢、不锈钢

性能规范：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度（水）MPa	密封（水）MPa		
H42X-2.5	0.25	0.4	50	水	

H42X,W铸钢法兰底阀结构图,尺寸：

型号	公称通径 尺寸(mm)		尺寸(mm)						
	DN(mm)	D	D1	D2	b-f	Z- d	D0	h0	H
H42X-2.5	50	140	110	90	16-3	4-14	135	17	142
	65	160	130	168	25	180			
	80	185	150	125	18-3	4-18	198	32	197
	100	205	170	145	247	40	230		
	125	235	175	20-3	8-18	272	43	270	
	150	260	225	200	315	58	297		
	200	280	255	22-3	405	65	382		
	250	370	335	310	24-3	12-18	465	84	460
300	435	395	262	24-4	12-23	510	530		

H42X,W铸钢法兰底阀安装示意图：