

黄山可燃气体报警器 安全防泄漏 合肥圣辰

产品名称	黄山可燃气体报警器 安全防泄漏 合肥圣辰
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

液化气报警器主要有三部分组成，一是气体检测仪，负责采集空气中的液化气气体，安装在液化气气体释放源附近;二是气体报警控制器，黄山可燃气体报警器，显示液化气气体浓度，当达到设定报警值时，发出警报或其它信号。气体报警器针对主要是制氧厂、印染厂、制鞋车间、纺织厂、橡胶厂、烧结厂、钢铁行业、电力行业、化工行业、石油行业、炼焦行业、冶炼行业等相关行业。其他指标应符合相应的国家计量检定规程中的要求。校验周期一般不超过一年。还应注意的是在校验过程中如需拆开调试时，必须佩戴便携式仪器检测周围环境中是否存在可燃气体情况，以及使用防爆型对讲机进行指导调试。

对于比较封闭的小空间（如泵房、储瓶室）也应设立检测点。当现场环境的气体种类复杂时，对检测器的数量、型号也应相对增加。周期校验校验仪器要采用经计量部门认证的与被测气体相匹配的标准气体。通入零点气体使仪器显示浓度为0%LEL，然后通入不同浓度的标准气体，待示值稳定后，调节仪器至标准示值。一旦探测器检测到检测区域内可燃气体浓度达到低报值或高报值，探测器和控制器发出紧急报警，保存检测数值。

一般安装在有人值守的值班室;三是探测仪和控制器的连接部分，固定式可燃气体报警器价格，是指防电磁干扰的铠装电缆或加金属套管的电缆，将气体检测仪的信号传递至球体报警控制器。?当气体检测仪检测到空气中的液化气时，将液化气气体浓度值转化为相应的信号，由连接电缆传送至气体报警控制器，氨气可燃气体报警器多少钱，气体报警控制

器在将电信号转化为数字信号，在液晶显示器上显示出液化气的浓度值但值大于设定值时，便由蜂鸣器或警示灯发出报警信号，或启动连锁系统，关闭释放源，排除液化气气体。这就是气体报警器的整个工作流程。

黄山可燃气体报警器-安全防泄漏-合肥圣辰由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司位于合肥市蜀山区颐和花园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥圣辰在其它中享有良好的声誉。合肥圣辰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥圣辰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。