

# 亚克力灯箱 成都亚克力 合肥鑫宏

产品名称	亚克力灯箱 成都亚克力 合肥鑫宏
公司名称	安徽悦视品牌传播有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号 市内办公地址:安徽省合肥市庐阳产业园金池路996号
联系电话	13956977880 13956977880

## 产品详情

### 工艺特性

- 1、聚甲酯含有极性侧，具有较明显的吸湿性，吸水率一般在0.3%-0.4%，成型前必须干燥，干燥条件是80 -85 下干燥4-5h。
- 2、聚甲酯在成型加工的温度范围内具有明显的非牛顿流体特性，熔融粘度随剪切速率增大会明显下降，熔体粘度对温度的变化也很敏感。因此，亚克力工厂，对于聚甲酯的成型加工，提高成型压力和温度都可明显降低熔体粘度，取得较好的流动性。

亚克力制品：1.建筑应用:亚克力橱窗、隔音门窗、采光罩、电话亭、亚克力吊顶等。2.广告应用:亚克力灯箱、亚克力发光字、招牌、指示牌、展架等。亚克力饰品保养：亚克力饰品打蜡。欲要产品光鲜亮丽.可使用液体抛光蜡，以软布均匀擦拭即可。亚克力饰品粘着，若制品不慎破损.可用粘合力或快干剂接上即可。亚克力注意事项：清洁亚克力板材时只须用1%的肥皂水，用软棉布沾肥皂水，不可用硬物或干擦，否则表面很容易被擦伤。亚克力板冷热膨胀系数很大，成都亚克力，因温度变化应考虑预留伸缩间隙

聚甲酯的耐热性并不高，它的玻璃化温度虽然达到104，但高连续使用温度却随工作条件不同在65 -95 之间改变，亚克力灯箱，热变形温度约为96（1.18MPa），维卡软化点约113。可以用单体与酯或双酯基乙二醇酯共聚的方法提高耐热性。聚甲酯的耐寒性也较差，亚克力工艺品，脆化温度约9.2。聚

甲酯的热稳定性属于中等，优于聚和聚甲醛，但不及聚烯烃和聚，热分解温度略高于270，其流动温度约为160，故尚有较宽的熔融加工温度范围。

亚克力灯箱-成都亚克力-合肥鑫宏由合肥鑫宏亚克力工艺品厂提供。“亚克力制品,标识牌”选择合肥鑫宏亚克力工艺品厂，公司位于：工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号 市内办公地址:安徽省合肥市庐阳产业园金池路996号，多年来，合肥鑫宏坚持为客户提供好的服务，联系人：钱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥鑫宏期待成为您的长期合作伙伴！