

橡胶气囊 闭水堵 管道修复堵水气囊

产品名称	橡胶气囊 闭水堵 管道修复堵水气囊
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

管道闭水气囊（管道封堵气囊）系列产品使用说明书产品简介管道封堵气囊是我厂生产研发的一种便携式封堵管道的橡胶气囊制品，产品操作简单，封堵迅速，性能可靠，耐老化，经久耐用，是市政污水管道，楼房排水管道闭水实验，封堵抢修的必备用品。产品型本产品有两种类型：简易型(小口径管道适用)和加强型(大口径管道适用)。简易型管道封堵气囊直径范围是DN50mm-DN600mm，产品采用优质天然橡胶一次硫化成型，气囊中部设置多条凸起增强气囊与管道内壁的摩擦力。加强型管道封堵气囊直径范围是DN300mm-DN3000mm，产品采用两层优质天然橡胶中间夹一层EP帆布，加厚加强加长，产品配备压力表。橡胶气囊 闭水堵 管道修复堵水气囊橡胶气囊简介：橡胶气囊，又叫混凝土预制空心板橡胶充气芯模，桥梁充气芯膜，橡胶内模，是利用橡胶的高分子特性与高强度纤维布硫化而成的一种可膨胀、收缩的不同形状的内模。主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。同时也被涵洞排污工程所采用。橡胶气囊充入压缩空气后，气囊即伸展膨胀达到其截面设计要求，充气压力根据厂家标识而定，不可超压充气。它使用简便，经济耐用，可反复使用近百次，不充气时柔软收缩，任意折叠、卷曲，充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力。能代替原有的木模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。管道闭水堵连接上我们厂配带过去的三通，然后三通的一头接压力表，另外一头连接充气泵或者空压机；这时将管道闭水堵完全放入管道内，气囊头部位置有拉手可以用绳子固定在管道外，这样安全系数就更高一些；做好这些准备工作后就可以打开气泵进行充气了，注意一定要按照额定气压进行充气，每条管道闭水堵都有额定的充气压力，注意不要超压，我们所提供的充气压力是完全可以进行封堵作业的。充好气之后这时就可以进行施工了。橡胶气囊 闭水堵 管道修复堵水气囊施工完毕后放掉气囊内的气体，用水冲洗一下，放在干燥通风的地方进行存放，以便下次使用。闭水堵在进行管道封堵施工时的注意事项

- 1、在施工前先清理好场地，管道内不能有石子、玻璃等尖锐硬物，以防扎破气囊
- 2、检查压力表指针方向，确保能正常使用
- 3、使用完毕应冲洗表面的污泥和油泥，待晾干后放在阴凉通风处保存，防止加速老化。闭水堵经过多年的市场实践已被广泛应用，别名也叫做橡胶闭水堵，管道闭水堵，堵水气囊，管道堵水气囊，充气管塞，闭水试验气囊等等。闭水堵的热点是重量轻型，本体尺寸小，耐压强度高，便于从小尺寸检查井口进入大直径管道进行堵水作业，可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。适用于给排水管道灌水试验工程、涵洞输水管道维修工程，排污管道除淤清理，管道临

时封堵等施工工作。常用规格直径从50mm—2000mm不等，有其他型号也可来图加工定做。橡胶气囊
闭水堵 管道修复堵水气囊，选长信，您放心称心的选择。