

# 锚索静载拉伸试验台 昊洲矿业 抚松锚索静载试验台

产品名称	锚索静载拉伸试验台 昊洲矿业 抚松锚索静载试验台
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

MSJ-1-80型试验台是一种多用途静载拉伸试验台，普通型试验台，它根据型号大小，可对矿山及岩土预应力工程用的锚杆、锚索、锚具进行静载拉伸试验。

### 技术参数

- 1.型号：MSJ-1-80 MSJ-1-100
- 2.拉力：80~800 kN 100~1000kN
- 3.工作环境：温度 -20 —50  
湿度0-90%RH
- 4.液体工作压力：40Mpa
- 5.油缸行程：300mm
- 6.供电：~220V ± 10%

## 锚索锚杆锚具综合性能试验台

1

试桩顶部一般应予加强，可在桩顶配置加密钢筋网2-3层，或以薄钢板圆筒作成加劲箍与桩顶混凝土浇成一体，用高标号砂浆将桩顶抹平。对于预制桩，若桩顶未破损可不另作处理。

2

为安置沉降测点和仪表，试桩顶部露出试坑地面的高度不宜小于600mm，试坑地面宜与桩承台底设计标高一致。

3 试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。为缩短试桩养护时间，混凝土强度等级可适当提高，或掺入早强剂。

4 从成桩到开始试验的间歇时间：在桩身强度达到设计要求的前提下，锚索静载试验台检定证书，对于砂类土，锚索静载拉伸试验台，不应少于10d；对于粉土和粘性土，锚索静载试验台校验，不应少于15d；对于淤泥或淤泥质土，不应少于25d。

MSJ系列锚索静载试验台是一种多用途试验台，它根据型号大小，可对煤矿，矿山及岩土预应力工程用的锚索、锚杆、锚具、钢绞线等进行静载拉伸试验，是申办煤安证的必备设备。

锚索静载试验台是依照MT/T942-2005(矿用锚索)和GB/T14370-2007(预应力筋用锚具、夹具和连接器)进行设计的，MSJ-80，MSJ-90型锚索静载试验台为常规型号，正镶白旗锚索静载试验台，量程分别是800KN（约80吨）和900KN（约90吨），适合直径15至25mm的锚索，锚杆，锚具，钢绞线的静载性能检测，MSJ-120型量程为1200KN（约120吨），适合直径29mm的锚索，锚杆，锚具，钢绞线的静载性能检测。

锚索静载拉伸试验台-昊洲矿业(在线咨询)-抚松锚索静载试验台由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！