

A级硅岩板设备改性硅质聚苯板设备水泥渗透方式说明

产品名称	A级硅岩板设备改性硅质聚苯板设备水泥渗透方式说明
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

A级硅岩板设备改性硅质聚苯板设备水泥渗透方式说明

渗透板设备配置：1、履带传送平台含吸盘。2、自动上板托辊带传动。3、出料托辊
4、搅拌罐、搅拌机5、潜水式自动上料泵6、自动转换真空罐7、密封冷却水箱8、真空泵
9、整机配电箱 硅质板实现了建筑保温材料的保温性能、物理性能、防火性能三者的均衡统一，广泛应用于建筑外墙外保温系统。硅质板设备是通过真空泵强大的吸力。

硅质聚苯板设备通过对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术二次改性。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高板材防火。水泥渗透板设备的工作原理是运用真空渗透复合技术,使颗粒表面形成防火腔体,在火焰和温度同时作用时形成热固型蜂窝状骨架体系。硅岩板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压，成品渗透率达到96%以上。改性板的无机阻燃剂受热分解产生水，水受到高温后蒸发吸热，抑制高聚物材料的温度上升，从而产生阻燃效果。硅质板设备上料泵上料泵上料后将聚苯板放到上板平台上，在吸附平台上经过高压吸附。